

加工定制】发动机润滑油滤清器LF516矿车机油滤芯P550516

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 加工定制】发动机润滑油滤清器LF516矿车机油滤芯P550516 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 45.00/件 |
| 规格参数 | 材质:玻璃纤维 适用范围:过滤器 用途 油除杂质:油除杂质 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

液压油滤芯用于各种油系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，

主要安装在系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上。

不锈钢液压油滤芯用于保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需

产品索引：DYSL-50/50um液压油滤芯，DYSL-25/50um液压油滤芯，

DYSL-50/20um液压油滤芯，DYSL-50/25um液压油滤芯，DYSL-40/50um液压油滤芯，

DYSL-32/50um液压油滤芯，DYSL-125/75油滤芯，DYSL-65/80um液压油滤芯，

润滑油滤芯，不锈钢液压油滤芯，DYSL-40/60um液压油滤芯，DYSL-65/25um(H)，

DYSL-125/80um，DYSL-100液压油滤芯，DYSL-40/80um液压油滤芯，DYSL-80液压油滤芯，

DYSL-80/25um液压油滤芯PALL、HYDAC、大生、MANN曼牌压缩机油滤芯，双联过滤器滤芯DYSL-32

。

技术参数： 滤芯精度等级、结构由过滤流量和过滤介质的特性决定；

滤芯的滤材采用进口玻纤/不锈钢烧结滤网，波纹整列均匀，大流量低压损运行；

滤芯精度：1-100微米； 连接方式：密封垫/螺纹/法兰连接等；

公称流量：10~800L/min； 工作温度：-10 ~+120 。 制造标准：

博滤工业交付客户使用的每一支液压油滤芯从设计到生产、出厂检验，
都经过严格工艺检测，按照国家及行业标准制造。

《QJ 2405-1992 液压过滤器通用规范》 《GBT 25041-2010 玻璃纤维过滤材料》

《SH/T 0210-1992(2004) 液压油过滤性试验法》；

《GB/T 25863-2010 不锈钢烧结金属丝网多孔材料及其元件》 检测标准：

ISO 2941 滤芯抗破裂性 Bolindustry 试验方法 ISO 2942 液压滤芯结构完整性试验方法

ISO 2943 液压滤芯材料与液体相容性试验方法 ISO 3723 端向符合实验

ISO 3724 疲劳特性测定 ISO 3968 压差流量特性 ISO 4572 测定过滤特性的多次通过法