

斗轮机俯仰液压站过滤器滤芯 替代赫格隆滤清器4783233-621

产品名称	斗轮机俯仰液压站过滤器滤芯 替代赫格隆滤清器4783233-621
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	180.00/件
规格参数	材质:玻璃纤维 适用范围:过滤器 用途 油除杂质:油除杂质
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

性能参数

过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材

过滤精度：从1、3、6、12、25..... μm 过滤比：X 100

结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行

测试标准：

滤抗破裂性验证按ISO 2941

滤芯结构完整性按 ISO 2943

滤芯相容性验证按 ISO 2943

过滤器过滤特性按 ISO 4572

过滤器压差特性按 ISO 3968

流量—压差特性试验按 ISO 3968

单独过滤，用一个液压泵和滤油器单独组成一个独立与系统之外的过滤回路，这样可以连续清除系统内的杂质，保证系统内清结。一般用于大型液压系统。

液压油滤芯的更换方法及其注意事项也是影响产品使用年限的因素，因此在产品型号和更换注意事项均是液压油滤芯使用寿命的影响因素。