

# 枣庄大理石粘结剂销售厂家

产品名称	枣庄大理石粘结剂销售厂家
公司名称	北京乾通鑫泰新技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乾通鑫泰 型号:XT
公司地址	北京市昌平区白浮泉路龙山跃1号楼1020室
联系电话	13811961194

## 产品详情

联系人:王经理 电话138-11961194 qq2353725155

技术指导电话139-10259294

客服qq775634943

大理石粘接剂价格, 玻化砖粘接剂, 瓷砖粘接剂, 马赛克粘接剂, 粘接胶粉, 北京直销粘接剂, 强力胶粉, 金鹰粉, 大理石粘接剂批发, 大理石粘接剂特点, 大理石粘接剂直销, 大理石粘接剂使用说明, 强力胶粉价格, 强力胶粉标准, 强力胶粉使用说明, 强力胶粉

**产品特点：**具有良好的抗下坠性能；无需浸-砖、施工快捷；薄层施工、减轻自重；粘结力强不易空鼓；无毒环保、耐火、耐水性好。本品是一种聚合物改性的水泥基大理石专用粘结剂，其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善。具有良好的抗下坠性能；无需浸砖、施工快捷；薄层施工、减轻自重；粘结力强、不易空鼓；无毒环保、耐侯、耐水性好。

**产品用途：**普通型:陶瓷砖专用粘结剂,适用于室内、

外墙及地面粘贴陶瓷砖，亦可用于防水卷材抹面保护层。

增强型:玻化砖专用粘结剂,适用于室内、外墙及地面粘贴玻化砖、通体砖等。

强力型:型大理石、马赛克专用粘结剂,适用于室内、外墙及地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、挤塑板、岩棉板等。大理石粘结剂厂家 大连大理石粘接剂厂家 鞍山大理石粘合剂厂家

### 适用范围

1、适用于室内外混凝土、抹灰基面、砖墙面、砖石底材上粘贴大理石、天然石材、马赛克、瓷砖、陶质砖、缸砖等。

2、适用于长期浸水的浴室、水池等场合。

执行标准：jc/t547-2005

## 基面处理

- 1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。
- 2、有油漆的基面应做粗糙，至少暴露80%的原基层。
- 3、新混凝土基面，应至少养护28天方可铺砖。
- 4、新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。
- 5、旧混凝土或抹灰基面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水龙头冲洗干净。其表面经晾干24小时后方可铺砖。
- 6、清除混凝土表面的残余物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。
- 7、在吸水率大的底材或者在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。

## 材料制备：

- 1、本品与水的混合比例为每20公斤（一个整包）大理石胶粉加水 5升至5.5升。
- 2、搅拌时，要先加水再倒入大理石胶粉，使用电动搅拌机将水和大理石胶粉搅拌成均匀的膏状。静置5至10分钟后，再次搅拌一下即可使用。
- 3、如果一次搅拌的大理石胶粉重量小于5公斤，也可以采用人工搅拌的方式。

**施工步骤：** 1、将粘结剂粉末倒入桶中，在桶内注入清洁的凉水，用电动搅拌器搅拌至均匀无结块。（每20公斤袋装粘结剂加水量约为5.5升） 2、先用专用刮板把砂浆满批基面3-5mm厚，然后用刮板有齿形的一边以直线或s形拉出条纹状（刮板平面和基层平面相交呈45度至60度，建议根据瓷砖大小选用不同齿深的刮板） 3、瓷砖不必浸水，只需按顺序排列粘贴于墙或地面并压实即可。  
4、可在规定的时间内调整瓷砖位置以达到最佳效果，在胶浆干固前将多余的胶浆清除。  
大理石粘结剂厂家 大连大理石粘接剂厂家 鞍山大理石粘合剂厂家

## 施工工艺

- 1、用齿型刮板将搅拌好的大理石胶泥涂抹于工作面上，使之均匀分布，并成一条条齿状。  
每次涂布面积约1平方米(视天气温度而定)，然后在晾置时间内将大理石揉压于工作面上即可。
- 2、选择齿型刮板的大小应考虑工作面的平整度和砖板背面的凹凸程度。
- 3、如果砖板背面的沟隙较深或石材、砖板较大较重，则应该采取工作面和砖板背面同时涂布大理石胶泥的方式进行施工。
- 4、立面无钉粘贴石材时，石材的面积应不大于400mm × 400mm，厚度应不大于20mm。

- 注意事项：**
- 1、一般砖板不需泡水，对吸水力很强的瓷砖或基层则先浸水数分钟或喷水润湿。
  - 2、初期强度较低，7d可达到使用强度。24h内应避免重负荷于瓷砖面。
  - 3、冬季可用防冻型，可在-10℃以上施工。