

# 天联牌 计算机电缆 DJVPV,DJVVP 铜带屏蔽电缆厂家

产品名称	天联牌 计算机电缆 DJVPV,DJVVP 铜带屏蔽电缆厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 产地:河北廊坊 销往:全国
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

## 产品详情

计算机电缆 DJVPV,DJVVP 铜带屏蔽电缆厂家

2.单丝退火 铜、铝单丝在加热到一定的温度下，以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度，以符合电线电缆对导电线芯的要求。退火工序关键是杜绝铜丝的氧化. 3.导体的绞制 为了提高电线电缆的柔软度，以便于敷设安装，导电线芯采取多根单丝绞合而成。从导电线芯的绞合形式上，可分为规则绞合和非规则绞合。非规则绞合又分为束绞、同心复绞、特殊绞合等。为了减少导线的占用面积、缩小电缆的几何尺寸，在绞合导体的同时采用紧压形式，使普通圆形变异为半圆、扇形、瓦形和紧压的圆形。此种导体主要应用在电力电缆上。计算机电缆DJVPV,DJVVP 铜带屏蔽电缆厂家 4.绝缘挤出

塑料电线电缆主要采用挤包实心型绝缘层，塑料绝缘挤出的主要技术要求： 4.1.偏心度：挤出的绝缘厚

度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志,大多数的产品结构尺寸及其偏差值在标准中均有明确的规定

。 4.2.光滑度：挤出的绝缘层表面要求光滑，不得出现表面粗糙、烧焦、杂质的不良质量问题

4.3.致密度：挤出绝缘层的横断面要致密结实、不准有肉眼可见的针孔，杜绝有气泡的存在。

5.成缆计算机电缆DJVPV,DJVVP 铜带屏蔽电缆厂家 对于多芯的电缆为了保证成型度、减小电缆的外形，

一般都需要将其绞合为圆形。绞合的机理与导体绞制相仿，由于绞制节径较大，大多采用无退扭方式。

成缆的技术要求：一是杜绝异型绝缘线芯翻身而导致电缆的扭弯;二是防止绝缘层被划伤。 大部分电缆在

成缆的同时伴随另外两个工序的完成：一个是填充，保证成缆后电缆的圆整和稳定;一个是绑扎，保证缆

芯不松散。 6.内护层 为了保护绝缘线芯不被铠装所疙伤，需要对绝缘层进行适当的保护，内护

层分：挤包内护层（隔离套）和绕包内护层（垫层）。绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行。计算

机电缆DJVPV,DJVVP 铜带屏蔽电缆厂家 7.装铠 敷设在地下电缆，工作中可能承受一定的正压力

作用，可选择内钢带铠装结构。电缆敷设在既有正压力作用又有拉力作用的场合（如水中、垂直竖井或

落差较大的土壤中），应选用具有内钢丝铠装的结构型。 8.外护套 外护套是保护电线电

缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分。外护套的主要作用是提高电线电缆的机械强度、防化学腐蚀

、防潮、防水浸人、阻止电缆燃烧等能力。根据对电缆的不同要求利用挤塑机。

计算机电缆 DJVPV,DJVVP铜带屏蔽电缆厂家