

后台通讯线电源线ZR-RVSP国标双绞屏蔽信号线2*0.75

产品名称	后台通讯线电源线ZR-RVSP国标双绞屏蔽信号线2*0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

后台通讯线电源线ZR-RVSP国标双绞屏蔽信号线2*0.75是普通屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线。

NHRV是耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线；HBYV铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线（电话线）；RVSP是普通铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线；HYV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套室内通信电缆。HYV-5×（2×0.8）代表电缆内有5对0.8mm²线。

简单的说,RVVP是直排线,RVSP是绞线,就是把线绞在一起.

RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVS系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.

后台通讯线电源线ZR-RVSP国标双绞屏蔽信号线2*0.75技术指标:

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.

后台通讯线电源线ZR-RVSP国标双绞屏蔽信号线2*0.75规格

R - 连接用软电缆(电线) , 软结构。

V - 绝缘聚氯乙烯。

S - 双绞型。 (电线) , 软结构。

P - 编织屏蔽, P2 - 铜带屏蔽 ,P22 - 钢带铠装

22 - 2号铠装电缆

0.5 - 电缆的电压等级