

电话线WDZN-RVVP-2*1.5

产品名称	电话线WDZN-RVVP-2*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

电话线WDZN-RVVP-2*1.5产品名称

名称：RVVP电缆线,RVVP电线.

截面积：0.5—25mm²。

阻燃特性：IEC 60 332.1。

测试电压：2000V，5min。

绝缘电阻：>20M欧姆 × KM。

使用温度（固定安装）：-30~ 70 。

使用温度（移动安装）：-5~ 70 。

弯曲半径：15 × 电缆外径。

额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘：聚氯乙烯（PVC）混合料。

屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于85%

护套：柔性聚氯乙烯混合物（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识：5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数：2—24芯。

参考标准：JB8734, VDE 0281。

包装规格：100m、500m、1000m。

电话线WDZN-RVVP-2*1.5应用范围

RVVP电缆线较之RVV电缆，由于采用了铜丝编织屏蔽，本产品具有更佳的电磁兼容特性。故特别适用了电磁环境较恶劣，安装距离较小的安装场所。RVVP电缆线产品可安装在桥架，软管中，用于室内安装。

电话线WDZN-RVVP-2*1.5规格

芯数 × 标准截面积

2 × 0.50、3 × 0.50、4 × 0.50、5 × 0.50、6 × 0.50、7 × 0.50、8 × 0.50、10 × 0.50、12 × 0.50、18 × 0.50、24 × 0.50。2 × 0.75、3 × 0.75、4 × 0.75、5 × 0.75、6 × 0.75、7 × 0.75、8 × 0.75、10 × 0.75、12 × 0.75、18 × 0.75、24 × 0.75。2 × 1.0、3 × 1.0、4 × 1.0、5 × 1.0、6 × 1.0、7 × 1.0、8 × 1.0、10 × 1.0、12 × 1.0、18 × 1.0、24 × 1.0。2 × 1.5、3 × 1.5、4 × 1.5、5 × 1.5、6 × 1.5、7 × 1.5、8 × 1.5、10 × 1.5、12 × 1.5、18 × 1.5、24 × 1.5。2 × 2.5、3 × 2.5、4 × 2.5、5 × 2.5、6 × 2.5、7 × 2.5、8 × 2.5、10 × 2.5、12 × 2.5、18 × 2.5、24 × 2.5。
3 × 4.0、4 × 4.0、5 × 4.0、7 × 4.0。3 × 6.0、4 × 6.0、5 × 6.0、7 × 6.0。
3 × 10.0、4 × 10.0、5 × 10.0。3 × 16.0、4 × 16.0、5 × 16.0。4 × 25.0、5 × 25.0。

用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装、音响广播等等

电话线WDZN-RVVP-2*1.5适用范围

适用于交流额定电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等屏蔽线路

执行标准 JB8734.5-2016

使用特性 额定电压：300/300V

额定温度：AVP-90、RVP-90型90 ，其它型号70 特点说明

导体：多股裸铜丝（或镀锡铜丝）绞合

屏蔽方式：编织或斜绕（客户要求）

导体芯数：1-24芯

绝缘：（1）AVP-90、RVP-90：PVC/E型绝缘（2）AVP：PVC/C型聚氯乙烯绝缘（3）
其余型号：PVC/D型聚氯乙烯绝缘

绞合：绝缘芯线和填充（若有）一起成缆。