

液化烃储罐设备厂家，液化烃储槽设备厂家，液化烃贮罐设备厂家， 菏泽花王容器

产品名称	液化烃储罐设备厂家，液化烃储槽设备厂家，液化烃贮罐设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液化烃储罐设备厂家，液化烃储槽设备厂家，液化烃贮罐设备厂家，菏泽花王容器生活饮用水源保护区；国家划定的森林、农业保护及发展规划区；自然保护区、风景名胜区和历史文物古迹保护区； 3 山体崩塌、滑坡、泥石流、流沙、地面严重沉降或塌陷等地质灾害易发区和重点防治区，采矿塌落、错动区的地表界限内； 4 蓄滞洪区、坝或堤决溃后可能淹没的地区； 5 危及机场净空保护区的区域； 6 具有开采价值的矿藏区或矿产资源储备区； 7 很严重的自重湿陷性黄土地段、液化烃储罐设备厂家，液化烃储槽设备厂家，液化烃贮罐设备厂家，菏泽花王容器厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等工程地质条件恶劣的地段； 8 山区或丘陵地区的窝风地带。4.0.4 天然气液化工厂沿江河岸布置时，宜位于邻近江河的城镇、重要码头港口、重要桥梁、船厂、仓储区等重要建(构)筑物的下游。4.0.5 地区输油、输气管道不得穿越天然气液化工厂厂区，公路和地区架空电力线路严禁穿越天然气液化工厂生产区。4.0.6 可燃液体储罐(组)不宜紧邻江河、排洪沟布置。液化烃储罐设备厂家，液化烃储槽设备厂家，液化烃贮罐设备厂家，菏泽花王容器当受条件限制必须布置时，应采取可靠的防止可燃液体流入江河、排洪沟的措施。

4.0.7 天然气液化工厂区域布置的防火间距不应小于表4.0.7的规定。本表中的相邻厂矿企业是指除石油和天然气化工、煤化工企业、天然气液化工厂以外的企业。 2 至相邻厂矿企业的间距是指至相邻厂矿企业的围墙或用地边界线的距离。 3 表中储罐的防火间距起算点：单容罐从防火堤外壁算起，液化烃储罐设备厂家，液化烃储槽设备厂家，液化烃贮罐设备厂家，菏泽花王容器双容罐、全容罐、膜式罐从外罐外壁算起。 4 当相邻设施对天然气液化工厂的防火间距有特殊要求时，应按有关规定执行。 5 天然气液化工厂内的丙类工艺设备的防火间距，不应小于甲、乙类工艺装置防火间距的75%。 6 地区地面输油管道、输气管道的防火间距，可按地区埋地输油管道、输气管道的规定增加50%。液化烃储罐设备厂家，液化烃储槽设备厂家，液化烃贮罐设备厂家，菏泽花王容器地下罐按照表中单容罐的规定减少50%执行。