

七芯带屏蔽双护套拉力电缆

产品名称	七芯带屏蔽双护套拉力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.10/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYBV-75-1/-75-9 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

矿用拉力电缆MHYBV-7-1*25带接头带插头说明：

型号规格	产品名称
MHYBV-7-1	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯
MHYBV-7-2	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯
MHYBV-5	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

结构：

型号	线芯 名称	芯数 × 截面 mm ²	导电线芯		低密度聚乙烯绝缘			标称厚度	
			根数/直径m m	标称外径m m	标称 厚度 mm	zui薄厚度m m	外径 mm	mm	
MHYBV-7-1	电源线	2 × 2.5	49/0.26	2.2	1.05	0.8	4.30 ± 0.15	2.20	
	信号线	5 × 0.75	42/0.15	1.2	0.60	0.45	2.40 ± 0.10		
MHYBV-7-2	电源线	2 × 4	75/0.26	2.6	0.85	0.65	4.30 ± 0.15	2.20	
	信号线	3 × 0.75	42/0.15	1.2	0.60	0.45	2.40 ± 0.10		
		2 × 1.0	56/0.15	1.3	0.60	0.45	2.50 ± 0.10		
MHYBV-5	电源线	2 × 2.5	49/0.26	2.2	0.60	0.45	3.40 ± 0.10	2.20	
	信号线	3 × 0.5	28/0.15	1.0	0.60	0.45	2.20 ± 0.10		

主要性能：

性能	直流电阻	绝缘电阻	耐压试验kv 50Hz	电容	电感		
型号	/km20	M .km20		nf/km	mH/km		
MHYBV-7-1	2.5mm2 7.98 0.75mm2 26	3000	1.5kv1min	电源线	电源线		
MHYBV-7-2	4.0mm2 4.95 1.0mm2 19.5 0.75mm2 26					< 80	< 0.8
MHYBV-5	2.5mm2 7.98 0.5mm2 39						
				< 98	< 0.98		

