

胶片恒温柜-恒温冷藏柜

产品名称	胶片恒温柜-恒温冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

胶片恒温柜-恒温冷藏柜简单介绍 使用水溶性焊剂应注意的问题：a.在使用过程中,需经常添加专用的稀释剂调节活性剂浓度,以确保良好的焊接效果b.由于水溶性焊剂不含松香树脂,故锡铅合金焊料防氧化更为必要。焊料防氧化剂必须具有水溶性。c.采用纯度较高的离子水清洗,温度以45~60 为宜,有时可达70~80 。d.焊接的PCB经水清洗后要用离子净度仪测定其离子残留量,以考核水清洗效果是否达到要求。一般要求焊后2h内进行清洗。

波峰焊工艺参数的综合调整：这对提高波峰焊质量非常重要的。焊接温度和时间是形成良好焊点的首要条件。焊接温度和时间与预热温度、倾斜角度、传输速度都有关系。综合调整工艺参数时首先要保证焊接温度和时间。有铅双波峰焊的个波峰一般在220 - 230摄氏度/1s左右，**个波峰一般在230 - 240摄氏度/3s左右，两个波峰的总时间控制在4 - 7s左右。铜含量不能超过1%，铜含量增大后，锡的表面张力也增大，熔点也高了，所以建议波峰焊一个月捞一次铜，维护是将锡炉设在200度左右等待4 - 8小时后再捞锡炉表面的含铜杂（Cn6Sn5）。

胶片恒温柜-恒温冷藏柜特征 本公司以重质量、守信誉、服务于用户为导向，严格把守质量关，所推出的各类产品均具备技术，企业通过了ISO9001质量管理体系认证等，并依靠国内市场需求信息，推出新品种，把合格的产品奉献给广大用户，公司热忱欢迎国内外新老客户洽谈业务，共谋发展。

微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48℃，控温均匀。
内置温感探头，数字显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化。
加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果好。
制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。
合理的蒸发器设计，有效增大制冷面积，加快降温速度。
控制面板具有键盘锁定功能，防止随意调整运行参数（根据机型）。
压缩机运转平衡，充分保证整机性能。 具有高低温报警，断电报警等功能，物品存放更安全。
可调搁架,存取物品更方便，且易于清洗。 三层高强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然。

安全门锁设计，保证物品的安全。 胶片恒温柜-恒温冷藏柜 公司秉承“诚信、专业、共赢”的经营理念,坚持用户至上、质量先行，以科技服务客户，坚持技术进步、不断创新、不断超越，已经成为一家在实验室医疗行业颇实力和规模的企业，您的满意就是我们的追求；欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系，我们将本着用的产品，为用户提供便捷的服务的宗旨，竭诚为您服务！

单芯片雷达收发器的简图
雷达传感器的应用迄今为止，单芯片雷达的最大应用领域是汽车安全。雷达成为大多数汽车中先进驾驶辅助系统(advanced driver-assistance systems, ADAS)的核心。自适应巡航控制、自动刹车、后备箱物体检测、盲点检测、变道辅助、来车警告系统都采用了雷达技术。目标是减少驾驶员失误，从而减少车祸次数和伤亡人数。目前为止，上述目标正在实现。事实上，这些新的子系统非常有效，因此政府正在强制所有汽车安装先进驾驶辅助系统。