

虎丘区橡塑保温板检测 橡塑保温板燃烧性能检测

产品名称	虎丘区橡塑保温板检测 橡塑保温板燃烧性能检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 服务范围:全国 检测类型:第三方检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

柔性泡沫橡塑绝热制品是以天然或合成橡胶和其他有机高分子材料的共混体为基材，加各种添加剂，经过加工而形成的具有闭孔结构的柔性绝热制品。

根据标准GB/T 17794的规定，柔性泡沫橡塑绝热制品的物理性能检测项目包含：表观密度，燃烧性能，导热系数（-20℃，0℃，40℃），透湿性能（透湿系数，湿阻因子），真空吸水率，尺寸稳定性，压缩回弹率和抗老化性。

柔性泡沫橡塑绝热制品通常用于建筑、隧道、汽车、船舶、医疗等行业，以实现保温、隔音、防震、防水、防火等功效。为了使用的安全，不出现意外事故，所以在使用前要找正规的权威机构对其进行检测。样品名称：保温棉（橡塑保温板）规格型号：1m*5m*30mm工程部位：隧道样品数量：9m²检测依据：1.GB/T 10294-2008；2.GB/T 17146-2015；3.GB/T 17794-2008；4.GB/T 2406.2-2009；5.GB/T 6343-2009；6.GB/T 6669-2008。判定依据：GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》及客户要求

检测项目：1.透湿性能：透湿系数，2.透湿性能：湿阻因子，3.表观密度，4.真空吸水率，5.导热系数，6.燃烧性能：氧指数，7.压缩回弹率。