

真空吸料用旋涡风机3KW高压鼓风机5.5KW洗瓶机风干工业旋涡式气泵

产品名称	真空吸料用旋涡风机3KW高压鼓风机5.5KW洗瓶机风干工业旋涡式气泵
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:高压漩涡风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

220V环形风机可依任何角度安装，用螺丝确实固定于水平且具刚硬的基础或基座。基础重量大约是高压风机的3倍以上为标准。应特别注意基座是否高低不平，如果是当螺栓扭紧时漩涡高压风机台可能发生变形。可加装避震器降低噪音。吸入口上不连接通风道时，为防止危险或异物吸入，请加装铁丝网或过滤器。5.5KW漩涡高压鼓风机应用案例与应用行业：1、印制电路板设备：印刷电路板(PCB)、液晶显示器(LCD)、电脑显示器(TFT)等产品清洗、切水、烘干。2、食品、饮料灌装设备：饮料瓶、罐及各种包装食品打码或贴标前切水、干燥；易拉罐的气力输送。3、清洗设备：特别适用于电子行业PCB板清洗干燥机、玻璃清洗机、超声波清洗机、隧道式汽车清洗机、商用洗碗机；4、涂装设备：涂层厚度控制、去除水份、烘干、大面积高温干燥；金属表面处理：电镀后切水干燥/去油，有效控制镀层厚度并保证厚度均匀；5、轮胎及橡胶设备：硫化机，去除水份/油份、干燥、静电抑制；6、电线电缆设备：去除水份/油份、干燥、静电抑制；如空调精密铜管的除水等。7、渔业养殖：用于水面曝气、增氧，增氧格及增氧系统。8、纺织设备：涂布厚度控制并保证厚度均匀、去除水份/干燥，抽纱机；高速织袜机。9、印刷设备：UV上光机、印刷后油墨1-5秒内的瞬间干燥；丝网印刷机械。10、汽车工业：引擎零件去除油份/水份、车体涂装研磨后去除粉尘/水份、汽车清洗和去除水份/干燥；11、空气处理设备：用于大气环境的气体检测设备：有毒、有害气体的收集净化，循环利用。12、塑料辅机及中央供料系统：在流延机使用中，冷却辊上风刀使薄膜与冷却辊表面形成一层薄薄的空气层，使薄膜均匀冷却，从而保持高速生产，保证流延膜均匀；同时用于注塑机的真空上料，干燥、除湿以及中央供料系统。13、电子生产设备：在波峰炉使用中，做去桥连接，吹去PCB板面多余的助焊剂，并使其均匀涂布板面；在喷锡机使用中，吹除印制板面多余焊料，同时排除金属孔内的多余焊料，从而得到一个光亮、平整、均匀的焊料涂层；在覆铜膜生产线使用中，保证印制板浸涂保焊膜成膜均匀，抗氧化性能强。

高压旋涡风机的配置：(1.机壳材质：全风高压风机采用*度压铸铝，压铸铝与奔驰汽车轮毂相同铝材，相对于普通铝合金来说，压铸铝更坚固，相对于铁壳风机，更有轻量化的作用。(2.电机性能：高压风机采用中国台湾全风电机，全风机是一款宽频，宽压电机，列入：单相110V/230V工业三相：220/380/415/660V等，电机频率可45-75HZ调频，IP55防护等级 F级绝缘等级，其优势是国内电机达不到的工艺，深受国内外客户青睐、(3.风机油封：全风风机采用德国MERKEL油封，德国MERKEL (***)材料采用氟橡胶可承受-25 至300 。相对于一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50 ，性能更稳定，免维护，寿命更久。

(4.风机轴承：全风风机核心部件采用德国SKF，日本NSK品牌轴承，轴承***高可承受350摄氏度，4000转每分钟的转速。对于国产洛轴，日本轴承，性能稳定，低噪音，免维护，寿命更久，可保证风机运行更久。