

# 国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司

产品名称	国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司预处理采用脱酸气工艺时，脱出的H<sub>2</sub>S会对环境造成不良影响，排放时如果不满足国家有关环保的法规和标准要求时，应进行再处理，直至达标后才能排放。当预处理采用干法脱除酸性气体时，其再生气中含有大量的天然气，不宜直接放空，应考虑再生气的综合利用，如作为厂内燃料气或脱除到符合现行国家标准《天然气》GB17820规定的排入管网等。6.2.8 预处理采用吸附工艺时，吸附剂会因介质的流动冲刷而产生粉尘，国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司造成粉尘堵塞下游管道或阀门，尤其是下游装置有膨胀机、板翅式换热器时对气流中所含的固体杂物要求更严，所以下游工艺应设置过滤器。

6.2.9 天然气中O<sub>2</sub>的含量几乎为零，但煤层气、沼气等原料气中O<sub>2</sub>的含量较高。当进行原料气压缩时，由于温度和压力升高，可能会达到其工况下的爆炸极限。另外，当采用MDEA脱除酸性气体时，O<sub>2</sub>在一定条件下会降低吸收剂(MDEA)的功效，国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司并且在液化过程中很难液化，终容易汇集在蒸发气中，致使蒸发气中O<sub>2</sub>的含量在整个系统中达到大，当后续工艺升压升温时，可能会达到其工况下的爆炸极限。参考中国石油天然气股份有限公司企业标准《天然气长输管道气质要求》Q/SY 30-2002，规定氧含量小于或等于0.5%。6.2.10 液化天然气的蒸发气中甲烷含量达到70%以上，国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司直接排放会造成经济损失，并且破坏大气环境，因此宜通过重新液化、用作燃料气、重新压缩进入燃气管网等方式进行回收或利用。6.2.11 装置在停车时，需要将系统中的冷剂置换，为了减少混合冷剂的放空，使装置的经济性和环保性更好，故规定设置回收罐，国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司，国内生产液化烃储罐的公司尽可能地回收系统中需要排空的液态混合冷剂。