

天联牌屏蔽电缆 KVVP-22-4*1.5铠装控制电缆

产品名称	天联牌屏蔽电缆 KVVP-22-4*1.5铠装控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	10.00/米
规格参数	品牌:天联牌屏蔽电缆 型号规格:KVVP-22-4*1.5 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌屏蔽电缆 KVVP-22-4*1.5铠装控制电缆

KVVRP铜丝屏蔽软芯控制电缆

ZR-KVVP-铜丝屏蔽控制电缆

标准：本产品按GB9330-88《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆》标准制造。

适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制回路及保护线路等场合。

使用特性：额定电压：U₀/U为450/750V

电缆导体的允许长期工作温度为70℃。电缆敷设时环境温度不低于0℃。电缆的允许弯曲半径：无铠装层及有纺织屏蔽的电缆，应不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍

仪器介绍

1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。

2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍

3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》

钢带铠装屏蔽控制电缆报价 型号及名称

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装

KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装

产品型号

MKYJVP22

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装煤矿用阻燃控制电缆

(4-14) * (4-6)

(4-61) *2.5mm²

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKYJVRP

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃矿用控制软电缆

(4-61) * (0.5-2.5)

(4-37) * (1.5-2.5)