

铠装电话电缆HPVV22 5*2*0.9通信电缆 销售郭婷

产品名称	铠装电话电缆HPVV22 5*2*0.9通信电缆 销售郭婷
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:HPVV22 5*2*0.9 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌铠装电话电缆HPVV22 5*2*0.9通信电缆 销售郭婷

铠装通信电缆型号：HYA53、HYAT53、HYA23、HYV22、HYA22（防鼠、地埋）

铠装通信电缆用途：

铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。

铠装通信电缆结构：

- 1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。
- 2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。
- 3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。
- 4、识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间间隔不大于1m，
- 5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。
- 6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。
- 7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。

HYA22通信电缆(100*2*0.7)(100*2*0.8)(100*2*0.9)通信电缆价格HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

阻燃通信电缆：ZRC-HYA|ZRC-HYAT|ZRC-HYA23|ZRC-HYAT53|ZRC-HYAT23|ZRC-HYAT53

低烟无卤阻燃通信电缆：

WDZ-HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53

室内通信电缆-局用配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22；HJVV；HCJVV；HCJVVP；HCJVVP22；HCJVV22（程控局用交换机电缆）

HYA全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6 /km。2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。4. 工作电容：平均值 52 ± 2nF/km。

用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路，也可用于各厂矿、机关、学校、交通、budui等部门通信线路使用。主要用于架空或管道敷设，也可直埋。执行标准：YD/T 322-1996。

生产规格：对数5对—3600对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8（mm）

电缆对数	型号（0.4）	型号（0.5）	型号（0.6）
5对	HYA5x2x0.4	HYA5x2x0.5	HYA5x2x0.6
10对	HYA10x2x0.4	HYA10x2x0.5	HYA10x2x0.6
20对	HYA20x2x0.4	HYA20x2x0.5	HYA20x2x0.6
30对	HYA30x2x0.4	HYA30x2x0.5	HYA30x2x0.6
50对	HYA50x2x0.4	HYA50x2x0.5	HYA50x2x0.6
100对	HYA100x2x0.4	HYA100x2x0.5	HYA100x2x0.6
200对	HYA200x2x0.4	HYA200x2x0.5	HYA200x2x0.6
300对	HYA300x2x0.4	HYA300x2x0.5	HYA300x2x0.6
400对	HYA400x2x0.4	HYA400x2x0.5	HYA400x2x0.6
500对	HYA500x2x0.4	HYA500x2x0.5	HYA500x2x0.6