PE弯头 注塑弯头 PE90°注塑弯头 厂家生产

产品名称	PE弯头 注塑弯头 PE90°注塑弯头 厂家生产
公司名称	河北九和橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市威县
联系电话	86-03196015699

产品详情

pe地源热泵管道系统的特点：
1、pe地源热泵专用管材具有较大的拉伸强度、较普通pe给水管承压能力高，受力膨胀性小
pe地源热泵管材管件，耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好。 2、
韧性、挠性好，对基础不均和错位的适应能力强，可抵御地震和台风等恶劣环境。 3、
原材料加入特殊助剂，使管材具有较普通pe给水管更有益的耐候性（包括抗紫外线）和长期热稳定性。
4、 耐腐蚀性强，用于输送含有防冻剂等腐蚀性介质时无需做防腐处理，使用寿命长。 5、
内壁光滑，水流阻力小，流通阻力大，节约施工造价。 6、 耐磨性好，抗磨损。 7、 pe地源热泵专用管材导热系数为0.41w/m.k，具有良好的导热性能。同时专用管材抗低温冲击性能好，可在-20°C-40°C温度范围内安全使用，冬季施工不受影响。 8、
电熔（或热熔）连接方便可靠，施工和维护简便（期间可不停水）。 地源热泵的特点
属可再生能源利用技术 地源热泵是利用了地球表面浅层地源资源（通常小于400米深）作为冷热源，进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能（earth energy）,是指地标土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器，收集了47%的太阳能量，比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制，真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生资源，似的地能也成为清洁的可再生能源的一种形式。
属经济有效的节能技术 地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定，冬季比环节空气温度高，夏季比环境空气温度低，是很好的热泵热源和空调冷源，这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%，因此要节能和节省运行费用40%左右。另外，地能温度较恒定的特性，使得热泵机组运行更可靠、稳定，也保证了系统的高效性和经济型。 据美国环保署epa估计，设计安装良好的地源热泵，平均来说可以节约用户30%~40%的供热制冷空调运行费用。 环境效益显着 地源热泵的污染物排放，与空气源热泵相比，相当于减少40%以上，与点供暖相比，相当于减少70%以上，如果结合其他节能措施节能减排会更明显。虽然也采用制冷剂，但比常规空调装置减少25%的充灌量；属自含式系统，即该装置能在工厂车间内实现整装密封好，因此，制冷剂泄露机率大为减少。该装置的运行没有任何污染，可以建造在居民区内，没有燃烧，没有排烟，也没有废弃物，不需要对方燃料废物的场地，且不用远距离输送热量。