

# 速差自控器空载试验江苏电力安全金具测试单位

产品名称	速差自控器空载试验江苏电力安全金具测试单位
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	80.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

速差自控器又叫速差防坠器,用于人员高空作业防止意外坠落,即使意外坠落也能快速有效的保障人员安全,能在限定距离内快速制动锁定坠落人员,保护人员的生命安全。

电力检测公司带大家了解速差自控器的适用范围和使用常识

### 一、速差自控器的适用范围

速差自控器又名速差防坠器,能在限定距离内快速制动锁定坠落物体,适合于货物吊装,保护地面操作人员的生命安全和被吊工件物体的损坏。产品适用于天车起吊时防止被吊工件意外坠落时的安全防护,能有效地保护地面操作人员的生命安全和被吊工件物体的损坏,应用于冶金汽车制造,石油化工、工程建设等行业。地面1米以上的高处作业场所基中有电力、油田、建筑、桥梁、集装箱码头、电讯、化工、制药、冶金、广播等高处作业场所。

### 速差自控器

### 二、速差自控器的使用常识

- 1、速差自控器应高挂低用,悬挂与使用者上方固定的结构物质上,应防止摆动碰撞。使用本器进行倾斜作业时,原则上倾斜不超过30°以上必须考虑能否撞击到周围的物体。正常拉动安全绳时,会发生“嗒、嗒”声响。如安全绳收不回去。稍作速度调节即可。
- 2、严禁将绳打结使用,速差自控器的绳钩必须挂在安全带的连接环上;必须远离尖锐物体,火源、带电物体。
- 3、双强速差自控器上的各部件,不得任意拆除、更换;使用时也不需添加任何润滑剂;使用前应做实验,确认正常后方可使用。

- 4、在使用速差自控器过程中要经常性的检查速差自控器的工作性能是否良好；绳钩、吊环。固定点、螺母等有无松动；壳体有无裂纹或损伤变形；钢丝绳有无磨损、变形伸长、断丝等现象、如发现异常应停止使用。
- 5、速差自控器在不使用时应防止雨淋，防止接触腐蚀性的物质。
- 6、速差自控器必须有省级以上安全检验部门的产品合格证。
- 7、双强速差自控器使用时，钢丝绳拉出后工作完毕，收回器内时中途严禁松手。避免回速过快造成弹簧断裂钢丝绳打结，不能使用。钢丝绳收回器内后即可松手。