

# 镇江地磅120吨16米--镇江150吨18米地磅厂包运输

产品名称	镇江地磅120吨16米--镇江150吨18米地磅厂包运输
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 镇江地磅120吨16米--镇江150吨18米地磅厂包运输

鑫茂衡器淮安生产厂家(上海鹰衡总厂)是一家专业致力于电子衡器研制、开发、生产和销售的高新技术企业，拥有一批精干的电子衡器专业技术人才，凭借的技术、创新严谨的设计，精良的生产设备、完备的检测和质量保证体系，为用户提供品质zhuoyue的衡器。公司专业制造销售15个大类，几十种规格的各类衡器及配套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。公司的产品有电子汽车衡，电子汽车衡称，电子吊钩秤、直视行车电子吊秤、无线吊钩电子秤、电子平台秤、电子地上衡、电子叉车秤等...连电脑及带打印电子秤，电子桌秤、电子天平、国产天平、进口精密天平等。鹰衡衡器以完善到位的专业化售前、售中、售后服务赢得了国内外客户的xinlai和好评。

#### — SCS-A 卡车过磅秤

卡车过磅秤，标准式电子汽车衡

标准配置：

1,高强度整体秤台(分段式)

2,高精度桥式称重传感器

3,XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表(自带打印机)

4,全不锈钢防浪涌接线盒 .

二选配：

1,防爆套件(EXIBIICT4/CT5,EXIAlICT6)

2,打印机

3,大屏幕显示器(3英寸,5英寸,8英寸)

4,称重管理软件

5,防浪涌电源保护器,UPS不间断电源,

标准电子汽车衡：实时时钟,不受交流电断电影响，动态检测,数字滤波及自动零点跟踪功能，置零,去皮,清除,置皮,微打打印等功能，键盘设定与校正，打印日报表,分类统计报表,各种总报表,显示器的工作参数和标率的报表，汉字个性化打印，用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式,可以打印汉字的货名等，轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车，分度值自动切换，显示精度更高，自我诊断功能：多种错误信息提示及告警，最大称量：10吨--200吨，可选打印机,大屏幕,软件,电脑,摄像头，标准式电子汽车衡：

地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按秤体结构可分为：工字钢地磅、U型钢

地磅、槽钢地磅、混凝土地磅；按称量方式分为静态汽车衡和动态地磅。更多详情请咨询鑫茂地磅厂的销售人员。

一台常规地磅一般由以下几部分组成：1.基础：混凝土基础或钢制基础。2.秤台，这是为卡车创建行驶表面的结构，通常由模块化部分组成，这些部分连接在一起达到所需长度。3.称重传感器：这些是测量汽车衡上重量的传感器。4.仪表：有时称作称重显示器，是汽车衡的控制和显示面板。5.线缆：将称重传感器发出的信号传送至仪表。

### 汽车衡秤体(秤体)的选择

我们的地磅采用的是上海宝钢或马鞍山钢厂生产的U型钢，U型钢的承受压力比较大，不容易变形，现在大型的桥梁、高铁用的都是U型钢。面板都是国标10mm,主梁是8mm,当然，也可以根据您的要求做成12mm,14mm的。我们的传感器是美国MAC的，防别人动手脚、防遥控，防雷击，施工图纸+技术指导+专业安装+定期维护，确保地磅性能，可以最大限度延长产品寿命，方便使用。

### 汽车衡尺寸选择：

汽车衡的尺寸是选型的关键，汽车衡吨位并不是实要因素，确定要100吨汽车衡时，首先还要确定自己过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。是实际测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米汽车衡，半挂车为16米，具体的可以咨询厂商。像工地上使用一般常做的天柱汽车衡尺寸有9米，12米，16米等。

### 地磅台面规格(m)：

2×4m 3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m 3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m 3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m 3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4×24m

### 地磅基础

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号,浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇雀混好土时还要保证预埋件不移位，基础会筑完工后,应按土建规范关护,混将十达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期分许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩,并确保接地电阻<4欧,从秤台中心立置到

磅房应铺设一根铁管,用于穿信号电然线,基础旅工时请参考我公司的基础图,一般的施工周期加上基础保关期,前后大概时间根据节及天气因素都有关系。

## 地磅售后服务

我公司在全国各地有流动性的售后人员,常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古,俄罗斯,非洲美国、英国,印尼、菲律宾、越南、尼泊尔阿联酋等十几个国家及地区,拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务,并建立了专门的维修服务队伍,能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心!用的放心!让您没有后顾之忧!为配合顾客进一步做好产品售后维修、保关等服务性工作我公司在向顾客郑重承诺:1.本公司生产的汽车衡产品,仪表,传感器电子设备免费保修18个月,秤体免费保修五年般情况下公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求凡超出保修期的,依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用4.提供终身维护服务,随时欢迎您的来电。

镇江地磅120吨16米--镇江150吨18米地磅厂包运输