

煤矿用信号电缆MHYV 1*4*7/0.37 天联牌矿用通信电缆

产品名称	煤矿用信号电缆MHYV 1*4*7/0.37 天联牌矿用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天联牌矿用通信电缆 型号规格:MHYV 1*4*7/0.37 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

煤矿用信号电缆MHYV 1*4*7/0.37 天联牌矿用通信电缆

电缆型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
MHYV	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、斜巷及机电峒室
MHJYV	煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHYBV	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHY	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆	用于较湿的斜井和平巷
MHYA32	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于竖井和斜井

矿用屏蔽通信电缆MHYVP 2×3.3+2×0.85 资料

1. 导体采用镀锡铜丝，3.3导体是47/0.3，0.85是12/0.3，排流线采用7/0.28镀锡铜丝。
2. 绝缘颜色：3.3线芯为一根红色一根蓝色，0.85线芯为一根白色一根绿色，白色线芯外绕包一层铝箔。
3. 绝缘厚度：3.3线芯绝缘厚度为0.5，绝缘后外径为3.5毫米。0.85线芯绝缘厚度为0.7绝缘后外径为2.5毫米。
4. 成缆时把四根线芯排列为红，绿，蓝，白，排流线，排流线要和线芯一起绞合，千万不要纵放，成缆时不要加填充物，缆芯外用铝箔绕包，而后再绕包一层聚酯膜，在外有一层铜丝编织屏蔽（屏蔽铜丝不镀锡）。