

计算机仪表信号软电缆ZR-DJYVPRP22

产品名称	计算机仪表信号软电缆ZR-DJYVPRP22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:DJYVRP-DJYVRP23 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

阻燃铠装铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽仪表信号软电缆；ZR-DJYVPRP22
1×2×1.0mm²；ZR-DJYVPRP22 1×3×1.5mm²；ZR-DJYVPRP22 10×3×1.5mm²；ZR-
DJYVPRP22 2×2×1.0mm²；ZR-DJYVPRP22 5×2×1.0mm²；ZR-DJYVPRP22 24×2×1.0mm²；ZR-
KVVRP22 5×1.5mm²

；ZR-KVVRP22 2×1.5mm²；ZR-KVVRP22 32×1.5mm²；ZR-RVVP22 3×2.5mm²

；NH-RVVP 2X2.5mm²；NH-KVVRP 8X1.5mm²；ZR-SYV22-75-5；接地线，红绿双色线
BVR-16；

WDZ-RYY3*1 WDZ-RYY 3*1.5 WDZ-RYY 5*0.75

计算机双层屏蔽电缆DJYPVP|计算机控制电缆计算机电缆DJYVP|计算机电缆DJYPV|计算机电缆DJYPVP|
计算机电缆DJYVP22|计算机电缆DJYPV22|计算机电缆DJYPVP22|计算机电缆DJYVRP|计算机电缆DJYVPR|
计算机电缆DJYPVR|计算机电缆DJYPVPR|计算机电缆DJYPVRP|铠装计算机电缆|阻燃计算机电缆|计算机
电缆|计算机控制电缆|仪表电缆计算机电缆产品用途：本产品适用于额定电压450/750V及以下或直流1000
V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散、电子计算机、自动化的传输及检测仪器仪表等。适用范
围：适用额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的配电装置中，作为电器、仪表、计算机的连接线
。

使用条件电缆允许在温度-40 ~50 ，相对湿度不大于80%时作固定敷设使用，电缆线芯工作温度不高于
70 ，在使用中电缆应防止高温直接辐射或。电缆敷设时温度不高于0 。