

邵氏硬度57D 58D注塑级本色原色TPEE粒子挤出料tpee

产品名称	邵氏硬度57D 58D注塑级本色原色TPEE粒子挤出料tpee
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

TPEE高性能的产品牌号有美国杜邦公司的TPEE 5526，5556，4056，海翠料TPEE出售，4069等，广泛用于电线电缆以及密封件等。通过对软硬段比例的调节，TPEE的硬度可以从邵氏30-82D，其弹性和强度介于橡胶和塑料之间。

TPEE由于性优价高而主要在中高i档车型上使用。国内TPEE的工业规模很小，且停留在中低档产品的水平上。像汽车部件这种高性能要求的应用领域几乎都采用国外品牌的产品。

当以模量为重要的设计条件时，用TPEE可缩小制品的横截面积，减少材料用量。TPEE具有极高的拉伸强度。与聚氨酯(TPU)相比，TPEE压缩模量与拉伸模量要高得多，用相同硬度的TPEE和TPU制作同一零件，前者可以承受更大的负载。

正是由于TPEE具有橡胶和塑料的双重性能，所以可用于汽车零部件、电线电缆、胶鞋、胶营、涂料、黏合剂、挤出制品等，涉及汽车、电气、电子、建筑及工艺与日常生活等各领域。除了不适于制造充气轮胎外，许多非胎橡胶制品均可用热塑性弹性体TPEE取代。