

UGF-高压电缆6kv矿用橡套软电缆3*25+1*16

产品名称	UGF-高压电缆6kv矿用橡套软电缆3*25+1*16
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	3.00/米
规格参数	发货地:河北 型号:UGF 产地:天津
公司地址	大城县刘演马
联系电话	13463431763 13463431763

产品详情

高压采掘机电缆使用特性 Using features

3.1电缆导体高额定温度为90 。

3.2短路时（长持续时间不超过5秒）电缆导体的高温不超过250 。

3.3电缆允许低环境温度:UGEFP型：—15 ；UGEFHP型：—33 。

3.4电缆允许小弯曲半径:用于固定设备时为6D；以活动方式连接时为10D；用电缆盘收放时为12D；用转向导轮时为15D（其中D为电缆直径）。

6kv矿用橡套软电缆 - 高压矿用电缆

1、 型号及名称：UGF-6000V矿用橡套软电缆

UG-6000V矿用橡套软电缆

2、 执行标准：3、 用途：

交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。

4、 使用特性：电缆的额定电压为6kv；

电缆的长期工作温度为+65 。

电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。 5、 电缆的规格应符合表1规定

芯数 × 截面 导体结构 根数/线径 绝缘标称厚度 护套标 称厚度 标称外径
电线主芯直流电阻 欧/千米

高压电缆UGFP高压橡套软电缆

主线芯 地线芯

ugf 3 × 6+1 × 6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30

ugf 3 × 10+1 × 10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91

ugf 3 × 16+1 × 16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21

ugf 3 × 25+1 × 16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78

ugf 3 × 25+1 × 16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554

6、 技术性能： 20 时导体直流电阻见表1。

成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20 ，应不小于100兆欧。