

ZRNH-DJYPVP32-2 × 2 × 1.0阻燃耐火计算机电缆

产品名称	ZRNH-DJYPVP32-2 × 2 × 1.0阻燃耐火计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.90/米
规格参数	品牌:天联 型号:DJYVRP-DJYVRP23 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

阻燃计算机电缆

适用发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。

使用特性：工作温度：一般不超过70℃。低环境温度:固定敷设-40℃。非固定敷设-15℃。一般阻燃性能符合GB12666.2-90规定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90规定；额定电压:U0/U:300/500V；小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍；有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。

型号及名称：

ZR-DJYPV、ZR-DJYPV/SA、ZR-DJYPV22、ZR-DJYPV22/SA、ZR-DJYPV32、ZR-DJYPV32/SA、ZR-DJYPVP、ZR-DJYPVP/SA、ZR-DJYP2V、ZR-DJYP2V/SA、ZR-DJYP2VP2、ZR-DJYP2VP2/SA、ZR-DJYP3V、ZR-DJYP3V/SA、ZR-DJYP3VP3、ZR-DJYP3VP3/SA、ZR-DJYP3VA53、ZR-DJYP3VA53、DZR-DJYPV、DZR-DJYPV22、DZR-DJYPV32、DZR-DJYPVP、DZR-DJYP2V、DZR-DJYP2VP2、DZR-DJYP3V、DZR-DJYP3VP3、DZR-DJYP3VA53。

ZR-DJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYPVP：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

ZR-DJYVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

ZR-DJYPVPR : 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

ZR-DJYP2V : 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYVP2 : 聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYP2VP2 : 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYP3V : 聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYVP3 : 聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚护套阻燃型电子计算机用电缆

ZR-DJYP3VP3 : 聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽、总屏蔽聚护套阻燃型电子计算机用电缆

注：D表示对绞、ZR表示阻燃、SA表示成束、V表示聚、22表示钢带铠装、32表示细钢丝铠装、53表示单层钢带扎纹纵包铠装、Y表示、J表示交联、F表示辐照交联、P表示屏蔽、P2表示铜带屏蔽铜带绕包、P3表示铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽。

生产范围：对数 × 每对芯数 × 标称截面

(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19、24) × 2 × (0.75、1.0、1.5) ;

(1、3、4、5、6、7、8、10、12、14) × 3 × (0.75、1.0、1.5) .