

温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL-YS-281L

产品名称	温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL-YS-281L
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

产品详情

温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL-YS-281L公司始终坚持以质量求生存，以科技求发展，把首都的人才优势、技术优势转化为本公司产品优势，经过十几年的努力，使本公司的产品发展到多个品种，建立了遍布全国各大中城市的营销网络及良好的服务体系，了今后服务及时到位。并且严格遵循了"以德敬人，以诚立人"的企业宗旨，赢得了广大用户的信誉，市场占有率越来越，远销全国及各地。

温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL-YS-281L——实验室用的锂电池测试恒温箱用途：用于蓝电测试和新威尔测试等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能，高性能电池测试和项目的试验设备。控温范围在2-48度/0-100度之间，可任意设定需要的数值，为电池恒温测试提供可靠的试验环境。

箱体内部采用聚氨酯整体发泡，具有重量较轻、保温性能良好等特点。

温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL-YS-281L——采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围较小。

制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快较，设定的温度在较短时间里，即可达到设置温度要求。

采用封闭压缩机。

温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL-YS-281L