

雨量计 水测家

产品名称	雨量计 水测家
公司名称	武汉水测家科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区藏龙岛长咀村联享企业中心第A幢二单元7层702-3室
联系电话	13545345530 13545345530

产品详情

降水量是一种重要的气象要素，降水的观测无论是对于气象、水文、海洋、环境的观测还是对航空、铁路交通的安全都具有重要的意义。雨量计是观测降水量的重要仪器，它的准确度直接关系到所测量数据的可靠性，特别在人工降雨的效果检验和气象科研方面，其测量的准确度显得尤为重要。要保证雨量计的精度和可靠性，对雨量计进行校验是非常必要的。目前对雨量计的校验主要是利用标准容器或者精度较高的翻斗式雨量计，也有用手工方法通过量杯进行校验，整个过程工作效率低，而且易造成人为误差，所以需要一种能自动产生所需雨量的校验仪器。

翻斗式雨量计注意事项

- 1.每次雨量计使用前，应将翻斗内的水清除干净，以防堵塞，并注意排水畅通。
- 2.每年雨季时，应将翻斗内的积水及污物清除干净，以免影响正常观测。
- 3.在实际应用中，应该安装在便于观察和清理的地方。以免影响观测数据的准确性。
- 4.使用时间较长后，应对翻斗进行清理检查，以保持翻斗内清洁，并能正常工作。
- 5.当雨量计出现故障时，应及时进行检查维修或更换新的雨量计。有条件的可配备气象资料自动采集设备以提高观测效率。

翻斗式雨量计故障排除方法

当雨量计读数为零或有异常情况发生时，雨量计，应仔细检查翻斗翻斗的位置是否正确，翻斗内有无杂

物，雨量计与雨量筒是否连接牢固。若不正常，可调整翻斗使之保持水平;若正常，则可能是雨量筒内有杂物或翻斗片上的螺丝松动。也可能是雨量计内部的进水造成故障。应将雨量计拆卸，打开雨量筒内检查。检查时不要用手捏住翻斗手柄用力向下翻倒，以免造成翻斗、雨量筒损坏。拆卸后要仔细清除杂物，用清水冲洗干净后涂上润滑油或干燥剂存放。

雨量计-水测家(在线咨询)由武汉水测家科技有限公司提供。“多普勒超声波流量计,雷达流速仪,雷达水位计,遥测终端机”选择武汉水测家科技有限公司，公司位于：湖北省武汉市江夏区藏龙岛长咀村联享企业中心第A幢二单元7层702-3室，多年来，水测家坚持为客户提供好的服务，联系人：保经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。水测家期待成为您的长期合作伙伴！