

安全防爆墙厂商 淮安安全防爆墙 星美安防工程

产品名称	安全防爆墙厂商 淮安安全防爆墙 星美安防工程
公司名称	上海星美安防工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区封周路655号14幢201室J
联系电话	13020190292 13020190292

产品详情

保温抗爆墙，具有抗爆的能力，安全防爆墙厂商，能将破坏作用限在一定范围内的墙。抗爆墙分钢筋混凝土抗爆墙，钢板抗爆墙，型钢抗爆墙，砖砌抗爆墙，淮安安全防爆墙，阻燃抗爆墙，墙。抗爆墙的交错处牢固绑扎，墙厚通常为30~40cm，加厚墙基埋入地下深应大于1m。抗爆墙应能承受3MPa的冲击压力。在有危险的装置与无危险的装置之间，安全防爆墙生产厂家，以及在有较大危险的设备周围应设置抗爆墙或其他阻挡设施。抗震，质量轻，抗腐蚀，幅面较大，耐候性能(不随着气温的变化改变)，高电阻，吸音，抗冻，吸音。使用保温型抗爆墙有如此多的好处。现在随着生活的进步，人们挑选产品越来越高，我们有一款比较适合您的产品，抗爆墙又有保障，系数也高。

安装门窗周围板时，板缝不能落在与地面水平和垂直框龙骨上，以避免门窗的经常开关产生振动而造成板缝开裂。防爆墙第五厂家生产的防爆墙采用的是层层结构组而而成的，防爆墙的中间一层采用的是纤维水泥板，表层结构为镀锌钢板，表层钢板之间有一定的间距，然后在面板上打出圆孔，打孔的时候把孔内的钢板打出锯齿状，然后一直到中间的纤维水泥层，然后用压力压紧。

防爆墙选用要点：

1、防爆墙分为非保温型和保温型两种。保温型为在金属骨架的内外两侧均做纤维水泥复合钢板，并在骨架中间填充岩棉。保温型抗爆墙耐火极限可达4h，一般用于外墙和有耐火极限要求的室内隔断墙。非保温型抗爆墙一般用于没有耐火要求的室内隔断墙。

2、防爆墙在选定生产厂家后，需要由生产厂家做二次设计。防爆墙的钢龙骨采用冷弯等边槽钢，冷弯等边槽钢的尺寸大小根据抗爆压力值的要求和墙体高度经结构计算确定。

3、抗爆压力值可达1400kPa、2000kpa、4000kpa等。

安全防爆墙厂商-淮安安全防爆墙-

星美安防工程(查看)由上海星美安防工程有限公司提供。上海星美安防工程有限公司是上海嘉定区,耐火、防火材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在上海星美安防工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创上海星美安防工程更加美好的未来。