

## PE热熔异径直接 PE直接 优质原料生产

产品名称	PE热熔异径直接 PE直接 优质原料生产
公司名称	河北九和橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市威县
联系电话	86-03196015699

### 产品详情

简介 pe地源热泵专用管材是以优质聚乙烯树脂为主要原料，添加必要的抗氧剂、紫外线吸收剂等助剂，经挤出加工而成的一种新型产品。工作压力在1.0mpa-1.6mpa、工作温度在-20 -40 ，可用于地源热泵系统。 pe地源热泵管道系统的特点：

- 1、 pe地源热泵专用管材具有较大的拉伸强度、较普通pe给水管承压能力高，受力膨胀性小
- pe地源热泵管材管件，耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好。
- 2、 韧性、挠性好，对基础不均和错位的适应能力强，可抵御地震和台风等恶劣环境。
- 3、 原材料加入特殊助剂，使管材具有较普通pe给水管更有益的耐候性（包括抗紫外线）和长期热稳定性。
- 4、 耐腐蚀性强，用于输送含有防冻剂等腐蚀性介质时无需做防腐处理，使用寿命长。
- 5、 内壁光滑，水流阻力小，流通阻力大，节约施工造价。
- 6、 耐磨性好，抗磨损。
- 7、 pe地源热泵专用管材导热系数为0.41w/m.k，具有良好的导热性能。同时专用管材抗低温冲击性能好，可在-20 -40 温度范围内安全使用，冬季施工不受影响。
- 8、 电熔（或热熔）连接方便可靠，施工和维护简便（期间可不停水）。