

活动式柔性挡烟垂壁 桂安 挡烟垂壁

产品名称	活动式柔性挡烟垂壁 桂安 挡烟垂壁
公司名称	广东桂安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市望牛墩镇望洪路3号2号楼105室
联系电话	13825039352 13825039352

产品详情

柔性挡烟垂壁(单节宽度不大于4.0m)无机纤维织物：拉伸断裂强度经向不应低于600N，纬向不应低于300 N，燃烧性能为级。

安装要求：固定挡烟垂壁与建筑立面墙体之间的缝隙不应大于20mm，并用防火胶泥做填缝处理。活动挡烟垂壁边沿与建筑及装修结构表面距离尽可能小，活动式柔性挡烟垂壁，且不应大于20mm。

卷帘式挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁

挡烟垂壁是一种消防设备，主要用于在火灾时阻止烟雾和火焰的蔓延，以保护建筑物内的人员和财产安全。以下是一些挡烟垂壁的应用场景：大型商业建筑：大型商业建筑如购物中心、百货商场、超市等，由于空间高度大、人员密集，一旦发生火灾，烟雾会迅速蔓延至整个建筑。因此，挡烟垂壁，在这些建筑中安装挡烟垂壁，可以有效阻止烟雾的扩散，无机布挡烟垂壁，为人员疏散和灭火创造有利条件。挡烟垂壁胶缝的宽度通过设计计算确定，商超挡烟垂壁，宽度为1mm，常用宽度为2mm。（8）密封胶必须在产品有效期内使用，施工验收报告要有产品证明文件和记录。（六）表面清洁和验收（1）将玻璃内外表面清洗干净。（2）再一次检查胶缝并进行必要的修补。（3）整理施工记录和验收文件，积累经验和资料。耐候硅酮嵌缝胶的施工厚度应介于3.5mm-4.5mm之间，太薄的胶缝对保证密封质量。挡烟垂壁活动式柔性挡烟垂壁-桂安(在线咨询)-挡烟垂壁由广东桂安消防设备有限公司提供。广东桂安消防设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！