

河北鼎力供应PVC栅格式方孔管

产品名称	河北鼎力供应PVC栅格式方孔管
公司名称	霸州市康仙庄鼎力五金线路器材厂
价格	90.00/米
规格参数	品牌:鼎力 型号:DL-01 管长:6m
公司地址	霸州市康仙庄乡石城二村
联系电话	0316-5661728 13373561239

产品详情

栅格管又可称为栅格式塑料管、栅格式通信管。新型的用于通信工程的管道产品。栅格管以聚氯乙烯为主要原料，配以增韧剂，抗老化剂及其它辅助添加剂等，集护套与子管为一体，一次挤压成型。下面我们一起来领略一下栅格管的神奇吧！

首先，我们当然应该来了解一下栅格管的分类了！

pvc栅格式方孔管、四孔栅格管、九孔栅格管、pvc栅格管、多孔方管是集护套与子管为一体，一次挤压成型，造型美观，采用pvc工程塑料制造，抗压强度高，重量轻，耐腐蚀，使用寿命长，内外壁光滑，摩擦力小，施工方便，可抵抗外力影响，保护光缆、电缆的工程。且内控近似方格形，四孔栅格管有效空间达到51mm，九孔栅格管有效空间达到33mm，便于穿光、电缆。

我们来了解一下栅格管的优点吧！

1、抗压性强

pvc栅格式方孔管、四孔栅格管、九孔栅格管、pvc栅格管、多孔方管采用蜂窝（栅格）状河里的力学结构，是管材比普通塑料管材抗压性能高10-125倍。

2、规格齐全

pvc栅格式方孔管、四孔栅格管、九孔栅格管、pvc栅格管、多孔方管主要规格有单孔、2孔、3孔、大小4孔、同异径5孔、大小6孔、8孔、大小9孔等规格系列。

3、结构创新

pvc栅格式方孔管、四孔栅格管、九孔栅格管、pvc栅格管、多孔方管结构紧凑，节省管位，路面开挖幅度小，有效节省城市地下管位资源，避免对道路交通及市政的影响。

4、韧性好

pvc栅格式方孔管、四孔栅格管、九孔栅格管、pvc栅格管、多孔方管玩去自由一段6米，弯曲半径可达4米，施工中碰到障碍物或交越其他管线时能轻松避开

5、施工便捷

pvc栅格式方孔管、四孔栅格管、九孔栅格管、pvc栅格管、多孔方管省工省时护套与子管成一体，无需三次穿子管一次铺设即可穿线，避免了二次穿子管变形扭结，排序混乱，重复施工的麻烦；重量轻、搬运方便；内壁光滑，穿线省力。

6、利用率高

pvc栅格式方孔管、四孔栅格管、九孔栅格管、pvc栅格管、多孔方管综合造价低，集护套与子管为一体，内孔有效空间大，截断后可连接使用，省材料，工程投入少。

它有这么多优点，那么它的用途是什么呢？它怎么运输和储存呢？

1、栅格管的用途

适用于电信，有线电视等光缆，电缆用地下通信管道用。

2、栅格管的运输和贮存

产品在装卸运输时，不得受剧烈撞击、抛摔和重压。

管材存入场地就平整，堆放应整齐，堆放高度不得高于2m,距热源不少于1m,不得露骨天曝晒。

最后，我们一起来了解一下栅格管接头有什么基本要求吧！

1. 管接头内壁形状应与多孔管外壁形状完全一致，承插后管接头内壁与多孔管外壁间的间隙不应大于0.5mm.

2. 管接头的长度不应小于200mm.

3. 管接头纵向中心处的内截面内壁上应有环形挡边。多孔管插入接头后该挡边与多孔管端面外壁相互接触，接触宽度不应小于1.6mm。

4. 管接头的壁厚不应小于所对应的塑料管的最小壁厚。

5. 维卡软化温度 74 （试验方法按gb/t 8802-2001）

6. 坠落试验（0℃，30min,1.0m度跌落，无破损或裂纹）

7. 热烘箱试验后应符合要求（试验方法按gb/t8803-2001）

pvc栅格式方孔管、四孔栅格管、九孔栅格管、pvc栅格管、多孔方管技术参数

产品名称	外径	外壁厚	子孔内径	内壁后
九孔方管	108 ± 0.5	2.8 ± 0.5	32 ± 0.5	2.5 ± 0.5
四孔方管	108 ± 0.5	2.8 ± 0.5	50 ± 0.5	2.5 ± 0.5
九孔方管	97 ± 0.5	2.8 ± 0.5	28 ± 0.5	2 ± 0.5
六孔方管	92 ± 0.5	2.8 ± 0.5	28 ± 0.5	2 ± 0.5
单孔方管	108 ± 0.5	3.0 ± 0.5	108 ± 0.5	2.3 ± 0.5