

天信牌防水卷材

产品名称	天信牌防水卷材
公司名称	杭州天信防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区三墩镇西港发展中心2幢201室
联系电话	0571-28956685 15988820786

产品详情

产品简介

本产品执行行业标准jc/t690-2008《沥青复合胎柔性防水卷材》系采用sbs改性沥青浸渍和涂盖胎基制成的防水卷材，具有弹性大、抗拉强度和延伸率高、低温柔性好等特点。

分类

1.1类型

1.1.1胎基为涤棉无纺布-玻纤网格布复合毡（nk）

1.1.2按物理力学性能分为 、 型。

1.1.3按上表面材料分为：聚乙烯膜、细砂、矿物粒料。

注；细砂为粒径不超过0.6mm的矿物颗粒。

1.2规格

幅宽；1000mm

厚度：3mm、4mm.

面积：7.5m²、10m²。

1.3标记

按产品胎基、型号、上表面材料、厚度、面积和本标准号顺序标记。

实例；10m²厚度3mm细砂面 型沥青复合胎柔性防水卷材标记为：

nk s3 10jc/t 690-2008

适用范围

适用于工业与民用建筑的平屋面及地下防水工程，建议非外露为佳。

本产品如用于斜屋面时，必须在该产品表面采取钢筋网或灰木条、水泥钉加固处理。

施工方法

双层结构，厚度大于3mm的卷材一般防水等级工程可单独使用，可采用冷粘剂法、热溶法施工。街头有部位最好配用本公司生产的v—368多功能密封胶进行封口最佳。特别建议；天沟、女儿墙采用ec聚合物弹性水泥基防水胶为佳，或js丙烯酸防水涂料。