

国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业

产品名称	国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与加热炉炉体的防火间距不应小于6m。6.3.14

装置储罐(组)的布置应符合下列规定： 1 当液化烃的装置储罐总容积小于或等于100m³，可燃液体的装置储罐总容积小于或等于200m³时，可布置在装置内，装置储罐与设备、建筑物的防火间距不应小于表6.3.1的规定； 2 当液化烃的装置储罐总容积大于100m³且小于或等于300m³，国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业可燃液体的装置储罐总容积大于200m³且小于或等于500m³时，应成组集中布置在装置边缘；但液化烃单罐容积不应大于100m³，可燃液体单罐容积不应大于300m³；装置储罐组的防火设计应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160的有关规定； 3 与储罐有关的机泵应布置在防火堤外，其与储罐的防火间距不限；

4 装置储罐组与装置内其他设备、建筑物的防火间距不应小于表6.3.1的规定。国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业装置储罐(组)专用装卸车鹤位的布置应符合下列规定： 1

装卸车鹤位应布置在装置边缘，且应靠近道路，与装置储罐(组)的距离不应小于15m； 2 液化烃相邻鹤位之间的距离不应小于4m，可燃液体相邻鹤位之间的距离不应小于4m； 3 液化烃和可燃液体相邻鹤位之间的距离不应小于8m；国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于8m。6.3.16

可燃气体压缩机的布置及厂房的设计应符合下列规定： 1 可燃气体压缩机宜布置在敞开或半敞开式厂房内；当受条件限制时，可布置在封闭式厂房内，但厂房内应有防止可燃气体积聚的措施； 2 除自用的高位润滑油箱外，压缩机的上方不得布置可燃气体、国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业，国内生产液化烃储罐的企业液化烃和可燃液体的工艺设备；