

# 颇尔滤油机PFC8924-25

产品名称	颇尔滤油机PFC8924-25
公司名称	固安县百菲特过滤器材厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:颇尔滤油机 型号:PFC8924-25
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区
联系电话	0316-6125328 18730682020

## 产品详情

pfc8924-25颇尔滤油机简介：

pfc8924-25颇尔滤油机属于颇尔pfc新型滤油机，处理量为最小的25l/min。该滤油机采用pall新型过滤元件，可以在多种场合，对多种液态介质进行固体颗粒的超细过滤。可应用于液压、润滑及石油化工等各行业。

pfc8924-25颇尔滤油机参数：

pfc8924-25属于pall滤油机

型号：pfc8924-25

流量：25l/min

额定压力：1.0mpa

电机功率：0.75kw

电源：ac380v 50hz

过滤精度：1-25um

工作温度：0-80

介质粘度：小于100cst

适用介质：矿物性油，水乙二醇，磷酸酯抗燃液

pfc8924-25颇尔滤油机性能特点：

- 1.滤除固体污染物速度快，效率高 1000
- 2.过滤器带有旁通阀，避免系统断流
- 3.出液口扩散器控制回液方向和流速，防止旋流使空气混入油箱
- 4.缺相错相保护，可防止电机反转或缺相运行以保护油泵和滤芯

颇尔高效滤油车pfc8924-25的特点：

- 1锁定压差报警器、防止冷启动时误报警。
- 2声光压差报警器提示滤芯堵塞需更换。
- 3过滤器带有旁通阀，避免系统断流。
- 4电机缺相错相保护。
- 5吸油口粗滤器保护油泵并延长过滤元件使用寿命。
- 6出油口扩散器控制回液方向和流速，防止旋流使空气混入油箱。
- 7增加集油盘和油管固定装置，减少环境污染。
- 8油泵带有溢流阀。
- 9万向轮使移动更加灵活、方便。

颇尔高效滤油车pfc系列性能：

颇尔滤油车采用pall新型环保过滤元件，可以在多种场合，对多种液态介质进行固体颗粒的超细过滤。可应用于液压、润滑及石油化工等各行业。颇尔高效滤油车pfc系列不仅适用于矿物油、水乙二醇、乳化液、高水基等各种润滑油，该颇尔滤油机对整体结构进行了重新设计和调整，在保持原产品基本特点的基础上，改善了整体强度和布局，而且还增加了多种功能，大大提高了产品的使用安全性和实用性。

颇尔高效滤油车pfc8924-25参数：

型号:pfc8924-25

电机功率：0.75kw

电源：ac380v 50hz

额定压力：1.0mpa

额定流量：25l/min

工作温度：0-80

介质粘度： 100cst

外形尺寸：600mm × 550mm × 860mm

重量：65kg