

国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家

产品名称	国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家剂中有比空气重的可燃气体时，制冷剂压缩机厂房的地面不宜有地坑或地沟；对于封闭式制冷剂压缩机的厂房，在其底部和顶部均应采取通风措施； 5

当压缩机布置在厂房内时，其基础应考虑隔振，并应与厂房的基础脱开； 6 压缩机之间的小净距不宜小于2.5m，机组与厂房的小净距不宜小于2.0m；压缩机和驱动机的全部仪表控制盘宜布置在靠近压缩机的驱动设备侧，且位置应方便观察。6.3.17 液化烃泵、可燃液体泵的布置应符合下列规定： 1 液化烃泵、国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家可燃液体泵宜露天或半露天布置，液化烃泵的上方不宜布置甲、乙、丙类工艺设备； 2 液化烃泵、可燃液体泵在泵房内布置时，液化烃泵、可燃液体泵应分别布置在不同房间，且房间之间的隔墙应为防火墙；当液化烃泵不超过两台时，可与可燃液体泵同房间布置；

3 甲类液体泵房的地面不宜设置地坑或地沟，泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。6.3.18 膨胀机、冷箱的布置应符合下列规定： 1 过滤器、国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家增压端出口冷却器、气液分离器宜靠近膨胀机进出口布置； 2 膨胀机应靠近冷箱布置，膨胀机出口与冷箱之间的管道连接宜通过膨胀机过桥箱保冷，过桥箱保冷材料应与冷箱分开；国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家与冷箱有关的工艺设备应以冷箱为中心就近布置。6.3.19

液化天然气气化器和甲类制冷剂气化器的布置应符合下列规定： 1 气化器之间的净距不应小于1.5m； 2 液化天然气气化器与厂区围墙的距离不应小于30m； 国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家，国内设计制造液化烃储罐的厂家甲类制冷剂环境气化器和热媒为不可燃流体的远程加热气化器可布置在防火堤内，其