

河北铁丝防护网厂家供应六安铁线防护网滁州车间隔离网

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 河北铁丝防护网厂家供应六安铁线防护网滁州车间隔离网 |
| 公司名称 | 安平县乐博金属丝网制品有限公司 |
| 价格 | 32.00/套 |
| 规格参数 | 丝粗:3mm-6mm 网孔:90mmx170mm 常用尺寸:1.8mx3m |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县城东工业园区 |
| 联系电话 | 0318-7728121 13932896277 |

产品详情

河北铁丝防护网厂家供应六安铁线防护网滁州车间隔离网

车间隔离网厂家1.8x3米给力绿色护栏网规格

车间隔离网用途：主要用于公路（高速公路护栏网）、铁路、民用建筑、水利等建设，各种机械、电器、窗户的防护及水产养殖等。

车间隔离网特点：钢筋网采用全自动交叉焊接而成，焊点整洁无损伤，强度大；

车间隔离网表面处理方式：采用外表面PE或PVC浸塑，该技术处理方式成熟，能全方位吸附包裹产品表面，附着力和防腐性强，且PE & PVC材料具有无害，防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达5-10年。具有日久抗腐蚀，抗紫外线的特性。网面具有较强的抗冲击力。强度高、钢性好、造型美观、视野宽广，安装简便、感觉明亮、轻松。其他未列明规格请来电咨询，可按顾客设计要求订做或合理产品方案。我们提供产品应用方案及具体产品规格、自有设计图纸预算，欢迎来电来函咨询、实地来厂考察，洽谈合作。

车间隔离网产品规格详细介绍：

网面：采用优质盘条作为框架护栏网生产的原料

材质：Q195。

表面处理：镀锌，热浸塑，喷塑。热浸塑框架护栏网是客户青睐的表面处理方式。

网片尺寸：1700mm高×2500mm宽、1800mm高×2500mm宽、1800×3000、2000×3000、1500×2500等。

丝径(焊网钢丝直径)范围：2.5mm, 6.0mm;

常用规格：3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm。

网孔尺寸：25 × 75mm-150 × 300mm；以50 × 100/75 × 150/50 × 200/60 × 150为常见。

边框：20 × 30或20 × 40mm矩形截面焊管；0.8/1.0/1.2/1.5mm厚方管。

立柱：48mm × 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0mm厚圆管。通常可选择普通圆管，顶端盖有塑料盖或防雨帽。

车间隔离网表面防腐处理方式：框架护栏网产品生产中采用电镀锌丝或热镀锌钢丝焊接成型后浸塑；或是低碳钢黑丝焊接直接浸塑(PE)；或先焊接成型后再采用电镀+浸塑；镀锌+喷塑，喷漆等方式。

车间隔离网安装配件：焊接好框架的网片和立柱靠螺丝和各种金属卡子或者使用绑丝连接的。所用的螺丝均为自动防盗的。框架护栏网配件也可以按照客户的不同要求来具体设计。