

316耐磨金属缠绕垫，不带内环金属垫，金属齿形密封垫

产品名称	316耐磨金属缠绕垫，不带内环金属垫，金属齿形密封垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

金属缠绕垫片的种类:

(一)基本型金属缠绕垫、

(二)带外环金属缠绕垫

(三)带内环金属缠绕垫

(四)带内外环金属缠绕垫

(五)换热器用(带筋)

(六)异形金属缠绕垫

金属缠绕垫片(基本型)采用优质SUS304、SUS316("V"形或"W"形)

金属带及其它合金材料与石墨、石棉、[聚四氟乙烯](#)

、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。1.金属带材料 A.

采用厚度为0.15mm~0.25mm的08F，0Cr13，0Cr18Ni19Ti，0Cr18Ni9Ti，00Cr18Ni10，0Cr18Ni12Mo2Ti，

00Cr17Ni14Mo2,201,304,316等冷轧钢带，或由供需双方协商确定。B.

金属带为预成型的V型或W型窄带，表面应光滑.洁净，不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷

C.不锈钢的硬度值 HV 200 D.一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm,8mm,W型的钢带可以更厚。

下表用于对内环及缠绕金属的材质选择:

商品名	AISI	硬度(HB/HV)		温度(°C)
不锈钢 304	304	130~180		-250~+550
不锈钢 316	316	130~180		-100~+550
不锈钢 316L	316L	130~190		-100~+550

外环通常由经防腐蚀处理的碳钢组成。 法兰种类及缠绕垫片形式:

法兰种类	缠绕垫片形状
平面法兰	仅带外环缠绕垫片
带内外环缠绕垫片	
凸面法兰	仅带外环缠绕垫片
带内外环缠绕垫片	
凹凸法兰	基本型缠绕垫片
仅带内环缠绕垫片	
槽法兰	基本型缠绕垫片
仅带内环缠绕垫片	
平面和凹槽法兰	基本型缠绕垫片
仅带内环缠绕垫片	

缠绕垫片厚度公差:

项目	厚度(mm)	公差(mm)
垫片厚度	4.5, 3.2	+0.2
		-0.1
环厚度	3.0	± 0.24

内外金属缠绕垫片主要技术参数:

缠绕垫片系数	m=2.5-4
缠绕垫片使用压力	25MPa
缠绕垫片使用温度	-196 -700 (氧化性介质中不高于600)
缠绕垫片小预紧比压	y=68MPa