

# 薯类土豆自动脱皮机

产品名称	薯类土豆自动脱皮机
公司名称	陕西大明普威科技发展有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:大明 ( Dmpower ) 型号:XS-DM500TP-3 外形尺寸:475*475*810
公司地址	陕西省西安市莲湖区大庆路99号 ( 玉祥门大转盘往西200米路北 )
联系电话	029-86265888-8008 13519190488

## 产品详情

### 技术参数：

型号	生产效率 ( kg/h )	动力 ( w )	外形尺寸 ( mm )	每次处理量 ( kg )
tp-500	500	750/380v	475*475*810	15

用途：用于马铃薯、红薯等薯类食材的外表脱皮加工。

### 适用范围

：用于院校、部队、医院、企事业单位、酒店、餐饮业、中央厨房、加工配送中心等。

### 性能特点：

#### 1)、选材考究：

整机采用优质不锈钢板材；电机选用3c认证的知名铜芯电机，安全耐用、节能、噪音低。

2)、关键部件：采用不锈钢瓦楞，脱皮迅速，真正做到脱皮过程不伤果质，脱后成品不变软。

#### 3)、工艺先进：

底盘采用特殊工艺精制砂轮盘，永不掉砂，脱皮干净卫生，一次性脱皮只需50秒即可完成。

4)、性能优势：高强度皮带传动，运转平稳，自动供水系统使操作更简单。

5)、安全卫生：结构紧凑合理，性能可靠，清洗方便、符合食品卫生要求。使用与维护：

1、将设备放在靠近下水道处或有排水沟处，检查并保证机器平稳、牢固、电源符合要求；

2、正确接线并确保接地良好；

3、接通电源，试运转一分钟，检查有无异常现象，一切正常后，即可使用；

4、进水管必须用无毒软管与自来水管连接；

5、机器工作时，打开进水龙头，使筒内不停浇水，从筒上面加进土豆，每次约10公斤左右；

经过40-60秒钟左右即可脱光，然后打开出料口即可出料；

6、加工结束后，将筒内清洗干净，以备下次再用；

7、在机器工作时禁止将手臂伸入筒内，注意操作安全。