平顶山LED路灯 公路安装节能路灯厂家

产品名称	平顶山LED路灯 公路安装节能路灯厂家
公司名称	郑州光之华灯具有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:光之华 型号:GZH-LED 高度:6米
公司地址	郑州市中州大道与航海路交叉
联系电话	13298367238 13298367238

产品详情

郑州光子华GZH1010-MPPT直流变频太阳能路灯,LED路灯，高杆灯，监控杆，龙门架，景观灯，庭院灯，锂电池，控制器，电池板批发企业.目前产品已广泛服务于西部和北部的边远地区，另一部份通过合作贸易公司出口销往海外。2009年借助节能、降耗、环保的春风，公司订单捷报频传。产品的性价比受到专家及用户的高度肯定，我们相信在炎黄圣地，郑州光子华发展迅速，成为中国太阳能批发行业诚信公司。

平顶山路灯，平顶山路灯批发，平顶山路灯批发公司

乡村太阳能路灯规格：

光源功率：30颗灯珠采用进口led光源，亮度在220流明以上，相当于普通光源的30倍，大于10年的工作年限，峰值功率可到达150瓦，让安装太阳能路灯更加划算。

灯杆高度：6米，适合国内大部分农村道路照明，避免太高造成浪费

驱动系统：gzh1010-mppt

· 路灯高度6-12米，光源采用150W-400W的高压钠灯或者金卤灯。品牌参考美国GE 飞利浦
欧司朗以及上海亚明等国内外品牌。

· 灯杆材料采用优质Q235A钢材(钢材的硅含量不高于0.04%)折弯成型的锥形杆，一次成型，灯杆采用厚3-4mm钢板制作，灯杆壁厚不包括镀锌层厚度。灯杆主杆为锥形杆，上口直径为75mm左右，下口直径为130-200mm左右。挑杆均采用直径60mm钢管，要求在灯杆内预穿路灯用BV-2.5电线。

· 灯杆表面光滑，不得有任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边、不平等现象。灯杆中心线的直线误差不超过杆长的0.02%，杆体的外表无凹凸不平无痕迹，灯杆外观无明显的缺陷。

· 灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，超声波探伤检验，达焊接GBl1345Ⅱ级标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。

· 灯杆采用热镀锌防腐处理，锌层不低于75微米，表面有实用性光滑，颜色基本一致，锤击试验后不起皮，不剥落，镀锌寿命不小于20年。

平顶山路灯，平顶山路灯批发，平顶山路灯批发公司特点：

· 灯杆喷塑应采用优质的户外纯聚酯塑粉，颜色待商定，塑层质量稳定，不褪色、不脱落，附着力强，抗强烈紫外线，使用寿命不应低于20年，厚度≥80um，符合ASTMD339-83标准。表面平整光滑、色泽基本一致，刀片划痕（15*6mm方格）不起皮、不脱落。

· 手孔门采用等离子切割，开门处不焊接凸台，具备合理的操作空间，门内具有接地连接部位及电器安装附件，门与杆之间的间隙不超过2mm，电器门应有较高的互换性，灯杆门采用防盗设计，灯杆门锁采用非规格如内三角或内五角螺栓采用内置式防盗铰链并配合开启工具。门内焊M8×25mm不锈钢螺栓一个，用于接地线连接，穿线孔应光滑无毛刺。

· 灯杆和灯臂的切口均应倒角并打磨光滑，灯杆和灯臂交接处应留有电线孔。电缆穿线通道应畅通无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，以免损伤电缆线。

· 所有紧固件螺钉、螺母均为不锈钢制品。

· 法兰采用14-20mm厚的钢板制作，采用三角加强筋与主杆连接，开“腰型”地脚螺栓孔。

· 灯杆工艺和验收标准按标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。

平顶山路灯，平顶山路灯批发，平顶山路灯批发公司请来厂考察，新客户全部批发价格，技术指导。