

武清区安装车间电动工业提升门厂家电话

产品名称	武清区安装车间电动工业提升门厂家电话
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津晟捷门业有限公司定制安装工业提升门，工业平开门，工业推拉门，工业折叠门，柔性快速门（PVC快速门），硬质快速门，快速堆积门，工业提升门（又名工业滑升门）用多块提升，弹簧平衡系统，电机驱动，具有高强度，耐风压和良好的保温性能，经久耐用，操作简单，安全可靠。适用于高档厂房，库房且门洞空间较大的建筑物，同其他类型的门相比，工业提升门对隔热，隔音，密封，防锈，颜色，采光，消防，工作模式，开启方式，自动化有不同程度的要求，对质量要求更高，安全防范措施要求更严控制方式;遥控，按钮，地磁，雷达等.1). 内外彩板均用 0.35mm 厚镀锌，灰白色钢板，表面处理厚度为 25 微米；2). 板材发泡密度为 45~48kg/m³ 发泡材料采用聚氨酯系统料；3). 门板采用防夹手设计板型，厚度为 40mm，外表面压花条形板；采用全封闭安全轨道设计，轨道是与辅轨固定角板采用铆接及螺栓接在一起，有效的保证轨道的刚度、强度，便于维修更换。轨道材料均采用 2 寸 2mm 厚的。扭簧平衡系统：由扭簧、钢轴、绕线轮、法兰、钢丝绳、中心支架和连接螺栓组成。扭簧规格经过严格计算，在不使用电机情况下，手动提升整个门体，使用的力不超过 30N。扭簧材料 82B 钢丝工业提升门由一系列门板组成（常见的为金属或布质材料等），沿轨道上升，工业提升门在外观结构设计气派、使用舒畅之感；而较大尺寸的工业产品其稳定、壮观的运行态势更能带给人们强烈的视觉冲击。由扭簧系统或配重系统来保障门体平衡，轨道系统和提升方式的不同工业提升门板使其能适应不同的建筑，多种颜色可供选择。它灵巧的特点使其几乎能适合每一种建筑物外的用门。本公司产品质量保证，售后保修。欢迎来电咨询，24 小时免费上门量尺。服务范围：天津市各区（包括郊区）