

uhc磁浮子液位计 东润仪表 磁浮子液位计

产品名称	uhc磁浮子液位计 东润仪表 磁浮子液位计
公司名称	山东东润仪表科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山经济开发区秀林路1号
联系电话	15098687108 15098687108

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东东润仪表科技股份有限公司

磁浮子式液位计和被测容器形成连通器，保证被测量容器与测量管体间的液位相等。当液位计测量管中的浮子随被测液位变化时，浮子中的磁性体与显示条上显示色标中的磁性体作用，使其翻转，红色表示有液，磁浮子式液位计，白色表示无液，以达到就地准确显示液位的目的。

用户还可根据工程需要，配合磁控液位计使用，可就地数字显示，或输出4~20mA的标准远传电信号，以配合记录仪表，或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关使用，对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。

磁翻板液位计的7个使用注意事项1.对超过一定长度（普通型>3米、防腐型>2米）的液位计。2.磁翻板液位计的安装位置，应避免或远离物料介质进出口处，避免物料流体局部区域的急速变化，影响液位测量的准确性；3.当配有远传配套仪表时需做到如下几条：4.应使远传配套仪表紧贴液位计主导管，并用不锈钢抱箍固定（禁用铁质）；5.远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管；6.调试时应先打开上部引管阀门，然后缓慢开启下部阀门，让介质平稳进入主导管（运行中应避免介质急速冲击浮子，引起浮子剧烈波动，影响显示准确性），观察磁性红白球翻转是否正常，然后关闭下引管阀门，打开排污阀，磁浮子液位计，让主导管内液位下降，据此方法操作三次，确属正常，即可投入运行（腐蚀性等特殊液体除外）；7.应根据介质情况，不定期清洗磁翻板液位计的主导管清除杂质；

UHZ-99系列侧装式磁浮子液位计

产品特点

翻柱外壳采用聚酯及高温陶瓷，、耐高温。

适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示外，还可配远传变送器、报警开关、控制开关，翻柱式磁浮子液位计，检测功能齐全。

指示新颖，uhc磁浮子液位计，读数直观、醒目，观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。

测量范围大，不受贮槽高度限制。

指示机构与被测介质完全隔离，因而密封性好，可靠性高，使用安全。

结构简单，安装方便，维护费用低。

耐腐蚀、无需电源、防爆性能好。

翻柱磁钢采用退磁的进口材料，可在高温高压情况下长期可靠运行。

uhc磁浮子液位计-东润仪表(在线咨询)-磁浮子液位计由山东东润仪表科技股份有限公司提供。山东东润仪表科技股份有限公司为客户提供“水质传感器,水质在线分析仪,物液位仪表”等业务，公司拥有“东润”等品牌，专注于仪器仪表等行业。，在山东省烟台市莱山经济开发区秀林路1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。