

山特UPS电源SIU10K/15K/20K/30K/40K/60K-316PXC/316PFXC工业级双隔离

产品名称	山特UPS电源SIU10K/15K/20K/30K/40K/60K-316PXC/316PFXC工业级双隔离
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	33600.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:SIU10K 产地:深圳
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

SIU 10-200K 工业UPS

山特凭借30多年雄厚的电力电子技术研发实力和UPS先进设计应用经验推出了SIU系列工业级UPS产品，能更好的应对各种轻/重工业领域的应用，为客户提供更专业的电力保障。

应用场景

电力行业

石油化工行业

钢铁，煤炭等制造行业

轨道交通行业

产品特点

高可靠性，功率覆盖范围10-200K，支持三进单出及三进三出电压制式

输入电压，频率范围宽，环境适应能力强。

直流输入384VDC或220VDC电压可选

标配输出隔离变压器及可选输入变压器，双隔离更安全

适应高粉尘，易腐蚀等恶劣的物理环境

额定容量

10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 50KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA

KVA/KW

10/9 15/13.5 20/18 30/27 40/36 50/45 60/54 80/72 100/90 120/108 160/144 200/180

输入特性

适用电力系统类型 TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

输入输出电压相数 三相输入/三相输出或单相输出

输入电压范围

市电输入：380/400/415VAC

电压范围：285VAC-498VAC

输入频率范围 额定50/60Hz，频率范围：45-66Hz

输入电流谐波

6脉冲：30%

6脉冲加5th滤波器：10%

12脉冲：10%

输入功率因数6脉冲：0.8

6脉冲加5th滤波器：0.92

12脉冲：0.82

电池市电转换时间 0 ms

电池拓扑 电池直挂直流母线

额定电池电压

DC220V 3/1：(204V,216V,228V) N/A

DC384V 3/1：(360V,372V,384V,396V,408V)

DC384V 3/3：(360V,372V,384V) (360V,372V,384V,396V,408V)

开机共电池 支持

输出特性

输出电压及精度

单相：220V ± 1% (230V,240V可选)

三相：380V ± 1% (400V,415V可选)

输出频率及精度 默认50Hz ± 0.05%. 60Hz可选

输出电压谐波 (参考EN62040-3标准 <1% @100% 线性负载

<3% @ 100% 非线性负载

波峰因数比 3 : 1

过载

<110% 额定负载, 长期运行

110%~125% 额定负载, 10分钟

125%~150% 额定负载, 1分钟

额定容量		10KVA	15KVA	
KVA/KW		10/9	15/13.5	
输入特性	适用电力系统类型			
	输入输出电压相数			
	输入电压范围			
	输入频率范围			
	输入电流谐波			
	输入功率因数			
	电池市电转换时间			
	电池拓扑			
	额定电池电压			
	开机共电池			
	输出特性	输出电压及精度		
		输出频率及精度		
		输出电压谐波 (参考EN62040-3标准		
波峰因数比				

	过载	