

苏州钢渣粉检测机构 第三方检测

产品名称	苏州钢渣粉检测机构 第三方检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 检测类型:第三方检测公司 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

钢渣是炼钢过程中的一种副产品。它由生铁中的硅、锰、磷、硫等杂质在熔炼过程中氧化而成的各种氧化物以及这些氧化物与溶剂反应生成的盐类所组成。钢渣是非常理想的二次资源，可广泛用于建材、水泥、道路、农业肥料以及废水处理等众多领域。有效地循环利用钢渣，可带来巨大的社会与经济效益，为钢铁业绿色发展、循环经济提供有力支撑。

钢渣粉是由符合YB/T 022标准规定的转炉或电炉钢渣，经磁选除铁处理后粉磨达到一定细度的产品。

钢渣粉的技术要求

1. 比表面积 350m²/kg，按GB/T 8074进行试验；
2. 密度 3.2g/cm³，按GB/T 208进行试验；
3. 含水量（质量分数） 1.0%，按GB/T 51003-2014进行试验；
4. 游离氧化钙含量（质量分数） 4.0%，按YB/T 4328进行试验；
5. 三氧化硫含量（质量分数） 4.0%，按GB/T 176进行试验；
6. 氯离子含量（质量分数） 0.06%，按GB/T 176进行试验；
7. 流动度比 95%，按GB/T 51003-2014进行试验；（因执行标准与检测项目较多，其他检测标准与项目请联系客服进行咨询。）

取样方法

取样应按GB/T 12573规定随机取样，要有代表性，可连续取样，也可以在20个以上不同部位取等量样品。每个样品总质量至少20kg。试样混合均匀后，按四分法缩分取出比试验所需量多一倍的试样。