

S型皮托管

产品名称	S型皮托管
公司名称	南京睿君电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市浦口区星甸街道林河南路2-19号
联系电话	025-58752100 18001584151

产品详情

供应s型皮托管

皮托管<http://www.ruijun18.com/products/show-2660257.html>

皮托管作用：

s型皮托管是测量管道内气体（液体）的流速、流量、压力的常用检测仪器，背靠背的设计，具有防堵、耐高温等特点。在科研，生产，教学，环境保护以及净化室，矿井通风，能源管理等部门广泛应用。常用s型皮托管测量管道风速，炉窑烟道内的高温气流压力、流速、流量。具有可靠地理论根据，使用方便。

皮托管保养：

- 1、每天航班结束后，将空速管套上，避免小蜜蜂等小虫钻进空速管内。
- 2、航前拔除空速管套，并认真检查空速管和静压探头有没有被小蜜蜂等小虫钻进堵塞，有没有很多沙尘泥土堵塞 及时清理干净，确保动静压管路通畅；航后及时套好空速管套。
- 3、定期吹洗动静压管路，吹洗工作是冲洗动、静压系统来清除杂物，不要让油、胶等物质沾上皮托管；不要摩擦探头表面，否则会损坏探头；皮托探头不能喷漆，如喷漆，来自探头的数据将受影响。
- 4、定期进行排水工作，当飞机遇到大暴雨而一直暴露在地面上时，动静压系统应该完成排水工作，旋转拆下堵盖并推动排水装置里的排水盖使自锁弹簧打开，让储存的液体流出。
- 5、做好防冰/除冰，在除冰后为防止冰粒溅入动静压探头 航前进行低加温；定期检查动静压探头防冰加温功能。

相关推荐：

气体检测仪<http://www.ruijun18.com/products/show-2796493.html>

数字压力表<http://www.ruijun18.com/products/show-2949982.html>