

美孚MOBIL SM 16 食品级合成齿轮油18L

产品名称	美孚MOBIL SM 16 食品级合成齿轮油18L
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	980.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 208L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚MOBIL SM 16 食品级合成齿轮油

齿轮油

产品描述

美孚SM 16 m是一个高性能、超高粘度、食品级合成润滑剂专门用于糖厂应用程序包括大型辊/推力轴承和边界润滑条件中,低速齿轮。它是制定与令人印象深刻的低温合成基础股票流动性考虑其极高的粘度等级。美孚SM 16M展品良好的可泵性,这样它可以在相对较长的距离和泵与标准润滑喷雾设备使用的应用程序。降低润滑油消耗利率可能不增加操作温度或不定期的维护。独特的添加剂系统和自然高粘度指数给这个产品健壮的热氧化稳定性结合出色表现严重的高温和低温操作条件下即使非常缓慢移动齿轮。产品提供了强有力的抗磨和极压(EP)保护和抑制生锈和腐蚀。

美孚SM 16 m到或超过了福克公司的最低粘度要求间歇润滑的齿轮为夏季和冬季服务。这个产品也符合A GMA润滑剂的粘度要求数字14。

美孚SM 16 h - m是NSF注册食品机械润滑,满足食品及药物管理局监管的要求21 cfr 178.3570 “偶然接触食品润滑剂”。很明显,光的颜色。

美孚SM 16M不包含任何溶剂或asphalt-type基础油。

特性和好处

美孚SM 16

m整体性能提供了杰出的齿轮和轴承保护、油寿命更长,与普通产品相比优秀的全方位服务。美孚SM 16M的具体特性和潜在的好处包括:

特性	优势和潜在的好处
厚EHL液膜的形成和选择添加剂提供出色的承载,抗磨和粘着性属性	延长齿轮寿命,减少停机时间和减少维护和更换成本相比传统的油 避免潜在的溶剂保留和降低粘度与溶剂型产品 提供了多厚EHL电影比起半流体润滑脂产品
在环境温度下良好的可泵性	减少泵更换成本
使用现有的润滑喷淋设备	低成本的转换从沥青或半流体润滑脂产品
应用利率低于油脂,更少的浪费而沥青/溶剂产品	降低润滑油消耗和处理成本相比传统的油
不含固体颗粒或沥青树脂	没有硬邦邦的齿轮根存款减少停机时间和维护成本
浅色的产品	不需要昂贵的设备清洗前检查
无溶剂的	通过无溶剂改善安全
NSF H1为食品机械应用程序注册	满足许多食品零售商和政府机构的要求润滑剂对偶然接触食物的

应用程序

应用注意事项:转换为美孚SM 16M从沥青或grease-based产品通常应该是一个直接的过程,没有必要润滑设备的变化。建议利用齿轮进行彻底清扫浅色的这种产品。请咨询您的埃克森美孚代表润滑剂转换的进一步详情。

美孚SM 16 m是专门用于装载,低速开式齿轮传动装置的传动固定旋转机械。产品应用程序通常是通过喷嘴系统。特定的应用程序包括:

大型辊和推力轴承在糖厂

砖窑和米尔斯在金属矿业、水泥和石灰生产糖工厂和传动齿轮和实验

速度慢,重加载平原和滚动接触轴承

典型的属性

美孚SM 16 M

粘度、ASTM D 445	
@ 40C	16000
@ 100C	500
粘度指数、ASTM D 2270	167
倾点、C、ASTM D 97	6
闪点,C,ASTM D 92	200
铁姆肯公司可以加载,ASTM D 2782,磅	60
FZG测试DIN 51354修改,破坏阶段	13
4球EP测试、ASTM D 2783修改负载磨损,毫米	0.476
铜带腐蚀、ASTM D 1303小时@ 100C	1 b