

手动钢质风门手推单扇单开门 矿用井下行人小门 普通可闭锁型

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 手动钢质风门手推单扇单开门 矿用井下行人小门 普通可闭锁型 |
| 公司名称 | 山东岳通机械科技有限公司 |
| 价格 | 1180.00/套 |
| 规格参数 | 是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用 |
| 公司地址 | 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米 |
| 联系电话 | 18805488208 18805488208 |

产品详情

手动钢质风门,钢质风门,铁质行人小门,普通铁质无压风门,钢质行人小门,风门的配置要求:手动普通风门采用内焊骨架,外覆折边钢板的焊接结构。其中门框用120×60×5矩形管焊接制成:门扇内用50×50×4方形管焊接成骨架,外用优质Q235-A82折边冷板焊接在表面:底梁用50×50×4方形管连接于门框的两边。闭锁装置:BS型重锤式闭锁装置,由导向轮、重锤、钢丝绳等部件组成。

风门控制方式。风门门扇通过光控或红外线感应控制方式实现风门的自动开启和关闭,灯光闪烁光控传感器3次直接能开启门体。风门在无轨胶轮车辆通过时无需操作人员下车即可通过。当巷通行人通过时,通过手动开启方式开启风门,确保人员出入安全,操作简易,维修方便。