

MYPTJ高压橡套屏蔽电缆

产品名称	MYPTJ高压橡套屏蔽电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MYPTJ 规格:10*2*0.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

MYPTJ高压橡套屏蔽电缆

工作条件：

额定电压 U_0/U 为0.38/0.66和0.66/1.14KV

电缆导体的长期工作温度为65

电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍

型号 名称 用途

MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYE-0.38/0.66煤矿用移动弹性体软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYPE-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYPT-1.9/3.3KV煤矿用移动金属屏蔽橡套电缆

MYPTJ-3.6/6 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆

额定电压为3.6/6KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接

MYPTJ-6/10 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆

额定电压为6/10KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接

MYPTJ-8.7/10煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆

额定电压为8.7/10KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接

使用标准：JB8735.2-1998。

使用特性：(1)YZ型额定电压 U_0 / U 为300 / 500V

(2)线芯的长期允许工作温度不超过60 。

(3)W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。

(4)ZR型电缆具有阻燃性能。 YZW橡套软电缆YZW中型橡套软电缆

YQ，YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具

YZ，YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具

YC，YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用