

磨碎玻璃纤维（玻璃粉）

产品名称	磨碎玻璃纤维（玻璃粉）
公司名称	南京远征玻璃纤维有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:远征玻纤 型号:50目 型号:300目
公司地址	南京市雨花南路51号君悦城市花园5幢1203室
联系电话	025-85456119 18061858119

产品详情

磨碎玻璃纤维是将专门拉制的玻璃纤维原丝经碾磨筛分而获得的产品。产品广泛用于各种热固性和热塑性树脂的增强材料。如填充聚四氟乙烯、增强尼龙、增强pp、增强abs、增强环氧、增强酚醛和增强橡胶等。树脂中加入一定量（5%-25%）的磨碎纤维，可明显改善制品的理化性能。如制品的硬度、制品的抗裂性和耐磨性等，还可改进树脂粘结剂的尺寸稳定性；同时可降低制品的生产成本。

碳纤维是由有机纤维或低分子烃气体原料加热至1500 所形成的纤维状碳材料，其含碳量为90%以上。碳纤维具有低密度、高强度、高模量、耐高温、抗化学腐蚀、低电阻、高热传导、低热膨胀、耐化学辐射等优良特性。本公司生产的磨碎碳纤维，是以聚丙烯腈碳纤维为原料，经研磨筛分而成，作为填料被广泛应用于聚四氟乙烯等工程材料。它能提高制品耐磨性，在常温或高温下均具有良好的抗蠕变性能，有极佳的增强效果。

规格与性能:

品名	磨碎c玻璃纤维		磨碎e玻璃纤维		磨碎pan碳纤
纤维成分	中碱玻璃 c-glass		无碱玻璃e-glass		碳纤维pan
密度 (g/cm ³)	2.2~2.3		2.2~2.4		1.65~1.75
单丝直径 (μ m)	10~15		8~13		7~8
含碱、含碳量 (%)	8~12		<0.5		>92
含水率 (%)	0.1		0.1		0.5
处理剂	硅烷	水拉丝	硅烷	水拉丝	/

长径比	5~30	5~30	3~10
细度(目数)	100~400	100~400	200~400

包装: 内衬薄膜袋,再加塑料编织袋,纸箱包装。25公斤/箱。