

温州亿嘉SYJ6110升降照明工作灯

产品名称	温州亿嘉SYJ6110升降照明工作灯
公司名称	温州市亿嘉照明科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:亿嘉照明 型号:SYJ6110 工作电压:220V
公司地址	浙江省温州市瓯海区娄桥街道安下工业区
联系电话	0577-86701751 15258049341

产品详情

syj6110全方位自动泛光工作灯 亿嘉人(一家人)联系电话:15258049341

适用场所：

适用于公安、消防、部队、铁路、油田、钢铁、电力等石化企业在各种作业、事故抢修、异常情况处理对亮度、远距离的夜间作业及其它工作现场提供移动照明。

性能特点

【灯头配置】

由四个1000w高效节能飞利浦品牌灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明;也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;整体照明远近兼顾,照明亮度高、范围大,飞利浦灯泡寿命长。

【照射范围】

选用3节伸缩气缸作为升降调节方式,最大升起高度为4.5米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。

【照明时间】

可直接使用功率5000w的发电机组供电,也可接通220v市电长时间照明;采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。

【操作方便】

通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。

【适应场所】

灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。

【使用环境】

整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

【为您定做】

为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。

技术参数

序号	参数名称		单位	数值
1	额定电压		v	220
2	光源	工作电压	v	220
		灯头功率	w	4 × 1000
		灯头光通量	lm	10000
		平均使用寿命	h	3000
3	连续工作时间	市电供电	h	长时间
		发电机组一次注满燃油		
4	伸缩气杆 13	最小高度	mm	1800
		最大升起高度	mm	4500
5	发电机组	升降时间	s	30
		额定输出电压	v	220

		额定输出功率/燃油箱额定容量	w/l	5000/15
6	外形尺寸	长	mm	1350
		宽		500
7	重量	高	kg	800
		灯盘		
	8	伸缩气缸/发电机组		8/45

服务承诺：

感谢购买本公司的产品，公司先后通过iso9001质量体系认证、国家防爆电气认证中心等权威部门认证，产品保用4年，光源保用1年。产品自购买之日起4年内，在正常使用情况下，产品出现任何故障由本公司负责维修（人为除外），4年后仅收取材料成本费。