

# 半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家

产品名称	半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家液化天然气管道属于低温管道，泵进口管道长度过长时泵极易出现气蚀现象，会影响泵的正常运行。当罐区面积较大，为满足工艺运行要求，会出现布置在防火堤内的情况。设置远程停车按钮是防止泄漏时操作人员不能靠近而无法及时切断的情况发生。7.2.7 本条所指的液化天然气储罐日蒸发率为静态蒸发率，是指储罐达到额定充满率(额定充满率指储液量达到设计规定的高储存液面时，其储罐内液体的体积与储罐的几何容积之比)，静置达到热平衡后，24h内自然蒸发损耗的低温液体质量与储罐储存容积下低温液体质量的百分比，换算为标准大气压(101.325kPa)和环境温度(20 )的状态下的蒸发值，单位为%/d。半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家日蒸发率是衡量储罐绝热保冷性能的重要指标，也是储罐的重要经济指标，是在满足工艺操作要求的基础上，综合投资费用和操作运行费用因素，由储罐设计方和用户终确定。国内外液化天然气储罐设计经验对该数值的要求如下：设计压力小于100kPa的储罐，单容罐及双容罐日蒸发率不宜大于0.08%，全容罐宜控制在0.04%~0.08%之间，薄膜罐宜控制在0.075%~0.1%之间；真空绝热储罐日蒸发率不宜大于0.27%，半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家球罐和子母罐不宜大于0.25%。

7.2.8 本条对液化天然气储罐的设计作了规定。 1 为了防止罐内液体发生分层现象，通常顶部进料，管道端部设置防止液体进罐时产生水平应力和管道振动的设施，底部充装液化天然气时设置能够充分混合罐内介质及防止搅动、半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家喷溅和虹吸的设施。 2 预冷管道主要保证储罐在初始进料时能够被均匀冷却或用于正常操作时冷却罐内气液相的温度。预冷管道可采用喷嘴装置或采用管道设开孔的喷淋环管或水平管。由于储罐冷却过程中，对储罐温度变化速率的控制比较严格，因此预冷管道进罐管道上通常有设置压力、温度、流量仪表和流量调节阀，通过监测和控制进罐低温液体的流量，半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家，半埋式液化烃储罐制造厂家控制储罐温度的变化速率。