

四川成都臻通供应高岭土贵州高岭土重庆高岭土

产品名称	四川成都臻通供应高岭土贵州高岭土重庆高岭土
公司名称	成都臻通贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:臻通 型号:各种型号
公司地址	成都市成华区建设北路三段2号龙湖三千星座A座1302室
联系电话	028-84428876 13018232775

产品详情

高岭土与水结合形成的泥料，在外力作用下能够变形，外力除去后，仍能保持这种形变的性质即为可塑性。可塑性是高岭土在陶瓷坯体中成型工艺的基础，也是主要的工艺技术指标。通常用可塑性指数和可塑性指标来表示可塑性的大小。可塑性指数是指高岭土泥料的液限含水率减去塑限含水率，以百分数表示，即 $w_{\text{塑性指数}} = 100(w_{\text{液性限度}} - w_{\text{塑性限度}})$ 。可塑性指标代表高岭土泥料的成型性能，用可塑仪直接测定泥球受压破碎时的荷重及变形大小可得，以 $\text{kg} \cdot \text{cm}$ 表示，往往可塑性指标越高，其成型性能越好。高岭土的可塑性可分为四级。可塑性强度可塑性指数可塑性指标 强可塑性 >153.6 中可塑性 $7—152.5—3.6$ 弱可塑性 $1—7 < 2.5$ 非可塑性 <1 本公司还供应优质世名水性色浆、各种油性水性涂料助剂、消泡剂、流平剂、抗黄变剂、香精遮味剂、增稠剂、杀菌剂、乳液、涂料分散剂、防腐剂、实验室检测设备、实验室设备、涂料设备、快速分散机、搅拌机、三辊研磨机、三辊机、蓝魔鬼、涂料耐洗刷仪、光泽仪、色差仪、测定仪、斯托默粘度计、粘度杯、测厚仪、白度仪、铅笔硬度计、老化试验箱、盐雾试验箱、比重杯、线棒涂布器、湿膜制备器、调墨刀、电子秤、鸭嘴阀、玻璃珠、锆珠、压盖机、封口钳、5040高速分散剂、g-700分散剂、ac-300消泡剂、zr-940金红石钛白粉、蜡浆、消光粉、各色油性色浆、食品安全检测仪、土壤重金属检测仪、空气质量检测仪、甲醛检测仪、搅拌研磨设备、耐洗刷耐磨耗设备、光泽色泽设备、粘度厚度硬度设备、验老化度设备、耐冲击设备、细度设备、附着力设备、密度设备、制膜调墨设备、电子天平、更多优质商品请来电咨询； 本公司主要服务地区有：四川（成都、绵阳、德阳、广汉、南充、广元、宜宾、自贡、资阳、雅安、眉山、乐山、遂宁、内江、泸州、巴中、达州、广安等）重庆地区、云南地区、昆明地区。