

高压漩涡风机漩涡气泵强力大功率220V工业除尘吹风吸料鼓风机380v

产品名称	高压漩涡风机漩涡气泵强力大功率220V工业除尘吹风吸料鼓风机380v
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

7.5KW高压风机结构特点：

· 风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部件组成。· 叶轮采用多翼式单进离心叶轮，用优质的镀锌板或冷轧钢板成，叶片依据空气动力原理设计。WQE型叶轮由10个后倾机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。材料用强度高、耐用性好的优质钢板制造，并经严格的动、静平衡校正，空气性能良好，效率高，运行平稳。· 进风口采用收敛流线型减涡形式，气流损失较小，风机的工作效率高。· 风机机壳与电机以金属铸件安装连接，电机轴头上安装散热风叶，金属铸件的外壁上开高进、出水管接口，对金属铸件与轴头进行降温，确保电机在高温下正常运行。· 其电机采用特殊高温电机，风机流体部分采用耐高温材料，降温结构性能可靠。相比锅炉引风机，型结构简单，维护方便，xingjiabigao等优点。

漩涡高压鼓风机维修与保养

1.只有漩涡高压鼓风机设备正常的情况下方可运转.2.风机维修和保养时必须先切断电源后进行.3.风机应定期检查清楚风机内部渣垢等杂质防止锈蚀.4.风机在维修后开动时,则需注意风机各部位是否正常.以下情况不列入保养范围：1.马达缺相运行而导致产品损毁。2.产品因长期摆放而导致外观伤残，功能受损。3.使用环境含腐蚀性，气体内含有杂质或硬物，温度过高而导致产品损坏。4.因整体抽风系统设计错误导致产品损坏。

漩涡高压鼓风机安装注意事项：

1. 安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处

2. 环境温度:40℃一下3. 相对湿度:80%一下4.

空气品质:空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以高压鼓风机输送，以避免发生危险5. 尘埃防护:有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定

期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃6.

通风散热:请选择在通风良好之场所使用,不可在密闭室或密闭箱中使用7.

置放空间:为列行维护或修理方便,请避免安装过于狭小之地点8. 避免振动:请安装在无振动场所;如场所振动无可避免,须加装防振措施,以避免高压鼓风机受到外界之振动而损坏

高压鼓风机的应用1、吸风功能:网版印刷机吸附、焊接废气吸取、织布机吸丝、照相制版、粉粒体输送、印刷吸附、工业吸尘、真空脱水、制书本机、残布处理、牛乳纸盒充填机、豆腐机械、加工物的保持、工事现场、烫布机、瓦斯分解。2、吹风功能:瓦斯重油喷燃、洗瓶机吹干、纸布条吹送、干燥用空气刀、裁断机气垫、畜粪发酵爆气、电解液搅拌、养殖池氧气补给、冲床机便利冲压后取成型品、粉粒体输送、焚化炉排废、烟气吹吸、洗车吹干、印刷机强制干燥、洗净后吹干。

工作介绍:1、一般都是铝外壳,运行可靠,坚固耐用。2、少油或无油运转,输出的空气是干净的可提高能源利用率。3、免维护使用,它的损耗件仅仅是两个轴承,在保质期内可免维护使用。4、相对于离心风机来说,其压力高很多,往往是离心风机的十几倍以上。5、机械磨损非常微小,因为除了轴承之外,没其它的机械接触部分,所以使用寿命长。6、低噪音加马达式地消声设备,震动达到zui低。7、体积小,易于安装与使用在各类机械设备上。旋涡式高压风机。

8、双叶轮高压鼓风机的选型可根据现场要求或工作量来作为参考。