

国标线缆MY矿用移动橡套软电缆用途

产品名称	国标线缆MY矿用移动橡套软电缆用途
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

国标线缆MY矿用移动橡套软电缆用途

、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100M · km。2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。3、产品标准：MT818.5-1999。4、MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成，围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。国标线缆MY矿用移动橡套软电缆用途

5、导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。6、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。7、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。8、地线：采用半导电橡皮包覆。9、绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导电带。10、成缆：3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。11、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 40。12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。13、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

国标线缆MY矿用移动橡套软电缆用途